



# DESCIMBRAL AQUA JR

Desmoldante Emulsionado base agua para concreto.

## DESCRIPCIÓN

DESCIMBRAL AQUA JR es un líquido cremoso, color café formulado a partir de, aceites sintéticos, cargas minerales y ceras; de excelente calidad y fácil de usar, que, al ser aplicado sobre superficies como madera, metal y plástico, evita la adherencia del concreto o mortero a la cimbra o molde obteniéndose acabados uniformes y lisos facilitando el desmoldado.

## PRESENTACIONES

- Tambo de 200 L
- Cubeta de 19 L

## RENDIMIENTO TEÓRICO

En cimbras de madera:

Aproximadamente de 6 a 10 m<sup>2</sup> / L

En cimbras metálicas:

Aproximadamente de 10 a 12 m<sup>2</sup> / L

**NOTA:** el rendimiento puede variar de dependiendo de la porosidad de la superficie donde se aplica.

## USOS

DESCIMBRAL AQUA JR se utiliza para el desmolde en:

- Cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Cimbras metálicas para losas aligeradas.
- Cimbras y moldes de plástico.
- Cimbras de aluminio.

## VENTAJAS

- DESCIMBRAL AQUA JR protege a la cimbra de madera contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
- Al ser aplicado en cimbras de madera se logra que los concretos tengan un acabado aparente liso y terso.
- En cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
- Facilita el desmoldado sin deteriorar el molde.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del desmoldado.
- DESCIMBRAL AQUA JR es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido.
- No oscurece en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

## FORMA DE EMPLEO

Aplique DESCIMBRAL AQUA JR sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra, pudiendo ser inmediatamente antes de colar. Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

## RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de DESCIMBRAL AQUA JR antes de usarse.
- No es recomendable rebajar DESCIMBRAL AQUA JR.
- En caso de observar una separación durante el almacenamiento, agitar hasta homogeneizar el producto.
- No exponer a temperaturas menores de 4 °C.
- No aplicar DESCIMBRAL AQUA JR sobre superficies húmedas.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Apariencia	.....	Líquido Cremoso
Color	.....	Gris
Densidad	ASTM D-70	0.96 - 0.98 g/cc
%MNV	ASTM D-2369	20 - 23%
Poder desmoldante	Funcional	Excelente

## ALMACENAJE

En su envase original, cerrado, en un lugar fresco y seco, DESCIMBRAL AQUA JR mantiene sus propiedades durante 12 meses.