

## DESCIMBRAL AQUA PRO

DESOLDANTE PARA CONCRETO BASE AGUA.

### DESCRIPCIÓN

**DESCIMBRAL AQUA PRO** es un líquido cremoso, color beige formulado a partir de ceras, aceites sintéticos y cargas minerales; de excelente calidad y fácil de usar, que al ser aplicado sobre superficies como madera, metal y plástico, evita la adherencia del concreto o mortero a la cimbra o molde obteniéndose acabados uniformes y lisos facilitando el descimbrado.

### USOS

**DESCIMBRAL AQUA PRO** se utiliza para el desmolde en:

- Cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Cimbras metálicas para losas aligeradas.
- Cimbras y moldes de plástico.

### VENTAJAS

- **DESCIMBRAL AQUA PRO** protege a la cimbra de madera contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
- Facilita el descimbrado sin deteriorar el molde.
- Al ser aplicado en cimbras de madera se logra que los concretos tengan un acabado aparente liso y terso.
- En cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- **DESCIMBRAL AQUA PRO** es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
- No escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

### FORMA DE EMPLEO

- Aplique **DESCIMBRAL AQUA PRO** sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra; pudiendo ser inmediatamente antes de colar.
- Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

### RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de **DESCIMBRAL AQUA PRO** antes de usarse.
- No es recomendable rebajar **DESCIMBRAL AQUA PRO**.
- En caso de observar una separación durante el almacenaje, agitar hasta homogeneizar el producto.
- No exponer a temperaturas menores de 4 °C.
- No Aplicar **DESCIMBRAL AQUA PRO** sobre superficies húmedas.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

En cimbras de madera:

- Aproximadamente de 6 a 10 m<sup>2</sup> /L

En cimbras metálicas:

- Aproximadamente de 10 a 12 m<sup>2</sup> /L

**NOTA:** Puede variar el rendimiento de **DESCIMBRAL AQUA PRO** dependiendo de la porosidad de la superficie donde se aplica.

### PRESENTACIÓN

**DESCIMBRAL AQUA PRO** se surte en:

- Tambo de 200 L
- Cubeta de 19 L

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido Cremoso
Color	----	Beige
Densidad	ASTM D-70	0.97 - 0.99 g/cc
%MNV	ASTM D-2369	18 - 20%
Viscosidad Brookfield	ASTM D-2196	1200 - 2000

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE

En su envase original, cerrado, en un lugares fresco y seco, el **DESCIMBRAL AQUA PRO** mantiene sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose a la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.