



ESPACIOS MÁRMOL PARA TEXTURIZADOS

GRANO DE MÁRMOL DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA QUE SE INTEGRA A LA PASTA FINA TANTO DE APLIQ O RESIDENCIAL.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1 kg.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS MÁRMOL PARA TEXTURIZADOS es un grano de mármol con granulometría controlada y blancura excelente, que proporciona un acabado rústico cuando se requiere una textura mediana o gruesa.

USOS

Se usa como un complemento en los texturizados ya que se integra en **ESPACIOS TEXTURA FINO** y se obtiene una textura más rugosa en los acabados.

VENTAJAS

- Se pueden realizar una gran variedad de texturas, ya sea con rodillo texturizador, tiroleta, llana, cepillo, etc.
- Se puede también obtener texturas finas, medias y/o rústicas.
- Es un terminado estético y arquitectónico.
- Es fácil de manipular por su tipo de envase.
- El grano de mármol es controlado para que el acabado sea uniforme.
- Tienen color integral y viene listo para usarse.
- Es ecológico ya que NO contiene solventes tóxicos ni inflamables.
- Son asépticos y lavables así como hidrófugos.
- Se puede lograr la textura deseada agregando la cantidad necesaria de grano de mármol.

FORMA DE EMPLEO

ESPACIOS MÁRMOL PARA TEXTURIZADOS se usa directamente incorporando el producto a la pasta de textura fina. Pasos para su integración:

- Cuando se requiera una textura **MEDIA** se utiliza 3.0 kg. **ESPACIOS MÁRMOL PARA TEXTURIZADOS** malla 14, perforando la bolsa por un costado y se integra lentamente con agitación en la pasta **ESPACIOS TEXTURA FINO**, utilizando una pala de madera hasta que quede una pasta homogénea.
- Cuando se requiera una textura **GRUESA** se utiliza 3.0 kg. **ESPACIOS MÁRMOL PARA TEXTURIZADOS** malla 10, perforando la bolsa por un costado y se integra lentamente con agitación en la pasta **ESPACIOS TEXTURA FINO**, utilizando una pala de madera hasta que quede una pasta homogénea.

RECOMENDACIONES

Evite emplear el producto en pinturas que requieran un acabado liso. Tenga cuidado de no perforar el empaque de polietileno ya que se puede derramar el grano de mármol. Haga pruebas en 1 m² de la pasta mezclada, para observar si es la textura deseada.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Blanco
Granulometría	Malla 10 y 14
Peso	1 kg por bolsa

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados y lugares frescos conserva sus propiedades durante 36 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.