



# ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2

**SELLADOR TRANSPARENTE QUE SE EMPLEA PARA SELLAR SUPERFICIES POROSAS ANTES DE APLICAR PINTURAS ACRÍLICAS O PASTAS TEXTURIZABLES.**

## DESCRIPCIÓN

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

## PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

## USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

## VENTAJAS

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- ESPACIOS SATINADO
- ESPACIOS SEMI -MATE
- ESPACIOS PROFESIONAL
- ESPACIOS CONTRATISTA
- ESPACIOS VINTER
- ESPACIOS TEXTURA
- **EL ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** forma una película incolora.
- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.

**NOTA: No se recomienda para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.**

## FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.
- **EL ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**.
- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.
- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** antes de aplicar el acabado final.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** no es recomendable como acabado final.

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde de 30 a 40 m<sup>2</sup> por litro a una mano, sobre superficies lisas.

**NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.**

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi-viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Satinado
% Material no volátil	ASTM D-2369	31 – 35% Peso
Densidad	ASTM D-1475	0.98 – 1.01 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 rpm; a 25 °C	ASTM D-2196	10000 – 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7.0 – 8.0
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	25 – 30 minutos

**NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

## ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** mantiene sus propiedades durante 18 meses.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 x 2 debe estar lejos del calor y del fuego.**



## ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2

SELLADOR TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES POROSAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO CUANDO SE REQUIERE PINTAR SOBRE SUPERFICIES APLANADAS CON MORTERO A BASE DE CEMENTO CON ALTO GRADO DE ALCALINIDAD.

### PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 L.
- Bote 4 L.

### DESCRIPCIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

### USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

### VENTAJAS

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- **ESPACIOS SATINADO**
- **ESPACIOS SEMI-MATE**
- **ESPACIOS PROFESIONAL**
- **ESPACIOS CONTRATISTA**
- **ESPACIOS VINTER**
- **ESPACIOS TEXTURA**
- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, forma una película incolora.
- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.
- Tiene excelente resistencia contra la alcalinidad.

### FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.
- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**.
- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.
- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2** antes de aplicar el acabado final.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2 no es recomendable como acabado final.**

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde de 30 a 40 m<sup>2</sup> por litro a una mano, sobre superficies lisas.

**NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.**

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi-viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Satinado
% Material no volátil	ASTM D-2369	31 – 35% Peso
Densidad	ASTM D-1475	0,98 – 1,01 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 rpm; a 25 °C	ASTM D-2196	10000 – 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7,0 – 8,0
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	25 – 30 minutos

**NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

### ALMACENAJE

Con su envase sellado, protegido de los rayos solares, en un lugar fresco y seco **ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO** conserva sus propiedades por 24 meses.