

## ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR

ADELGAZADOR DE ESMALTES, PRIMARIOS Y BARNICES ALQUIDALICOS. MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓTERES.

### DESCRIPCIÓN

**ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** es un diluyente, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los barnices fenólicos, óleo resinosos y esmaltes alquidáticos entre otros. Facilita la limpieza de herramientas y equipo.

### USOS

- **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** se emplea para disminuir la viscosidad de: **ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO y ESPACIOS MATIZANTE PARA ESMALTES** facilitando su aplicación.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en la aplicación de **ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO y ESPACIOS MATIZANTE PARA ESMALTES**.

### VENTAJAS

- Usando hasta un 15% del **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** no altera las propiedades del recubrimiento.
- Facilita la aplicación del **ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO y ESPACIOS MATIZANTE PARA ESMALTES**.

### RECOMENDACIONES

- **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o flama directa.
- No emplear **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** en recintos cerrados, úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada, como diluyente. La dilución con este solvente se hace dependiendo del método de aplicación que se elija.
- No usar en productos de poliuretano, epóxico, ni base agua.
- No aplicar **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule, googles y mascarilla).

### PRESENTACIÓN

Envase de plástico 960 ml.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Transparente
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	0.85 - 0.89 g/cc

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE

Con envase sellado, consérvase a la sombra en lugar bien ventilado y fresco (25 °C). De esta manera, **ESPACIOS THINNER ESTÁNDAR** conservará sus propiedades durante 24 meses.

**IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpam, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.