

ESPACIOS ALEBRIJE

PINTURA ECONÓMICA Y DE BUEN PODER CUBRIENTE UNA VEZ QUE HA SECADO LA PELÍCULA, A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS ALEBRIJE es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos y productos químicos que le confieren poder cubriente y duración adecuada. Por su bajo precio esta pintura se transparente en húmedo y desarrolla su poder cubriente al secar.

USOS

Como pintura en superficies interiores de yeso, cemento, concreto, aplanados, entre otros; logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente una vez que seca.

NOTA: Los colores disponibles son los que aparecen en el muestrario de Alebrije.

VENTAJAS

- **ESPACIOS ALEBRIJE** es la mejor pintura de bajo precio.
- Mientras esta húmeda se transparente, desarrolla su poder cubriente al secar completamente.
- Se diluye con agua.
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Rápido secado.
- **ESPACIOS ALEBRIJE** es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10x2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10x2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS ALEBRIJE**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** para emplatecer los defectos.

NOTA: Cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 hrs. o más en clima húmedo antes de aplicar ESPACIOS ALEBRIJE. Cuando el aplanado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

b) APLICACIÓN

- Agite **ESPACIOS ALEBRIJE** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRIJE** dejando secar una hora entre mano y mano.
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RECOMENDACIONES

- No utilice **ESPACIOS ALEBRIJE** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o en temperaturas menores a 5° C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

ESPACIOS ALEBRIJE rinde de 2 a 5 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 18 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|---|-------------|---------------------------|
| Apariencia | ----- | Líquido |
| Color | ----- | Blanco y colores de línea |
| Acabado | ----- | Mate |
| % Material no volátil | ASTM D-2369 | 38 - 42% en peso |
| Densidad | ASTM D-1475 | 1.31 - 1.33 g/cc |
| Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25° C | ASTM D-2196 | 9 000 - 11 000 cps |
| pH | ASTM E-70 | 9.0 - 9.5 |
| Secado al tacto a 25° C | ASTM D-1640 | 30 - 40 minutos |
| Secado total a 25° C | ASTM D-1640 | 8 hrs (promedio) |
| Estabilidad en el envase | ASTM D-1849 | 24 meses |

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS ALEBRIJE** conserva sus propiedades por 24 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) **resuelve@imperquimia.com.mx** www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su empaque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.