

ESPACIOS CONTRATISTA

PINTURA ECONÓMICA Y DE BUEN PODER CUBRIENTE A BASE DE RESINAS VINIL ACRÍLICAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES. ES LA PINTURA IDEAL PARA CASAS DE INTERÉS SOCIAL, COMERCIOS, OFICINAS, ETC.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS CONTRATISTA es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos de alta calidad y productos químicos que le confieren buen poder cubriente, así como acabados agradables y de larga duración.

USOS

Como pintura decorativa en superficies de yeso, cemento, concreto, aplanados, entre otros; obteniéndose un acabado mate con buen poder cubriente.

VENTAJAS

- El **ESPACIOS CONTRATISTA** por su precio y calidad es ideal para contratistas de pintura.
- Rápido secado y buena retención de color.
- Con el **ESPACIOS CONTRATISTA** se obtienen altos rendimientos.
- Disponible en una amplia gama de colores del sistema de igualación Espacios de Imperquimia
- Se diluye con agua.
- **ESPACIOS CONTRATISTA** es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar el **ESPACIOS CONTRATISTA**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** para emplatarse los defectos.
NOTA: Cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 hrs. o más en clima húmedo antes de aplicar el ESPACIOS CONTRATISTA. Cuando el aplanado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

b) APLICACIÓN

- Agite el **ESPACIOS CONTRATISTA** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 20%.
- Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS CONTRATISTA**, dejando secar una hora entre mano y mano.
- El secado total del **ESPACIOS CONTRATISTA** se obtiene en promedio a los 90 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales).
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

RECOMENDACIONES

- No utilice el **ESPACIOS CONTRATISTA** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o en temperaturas menores a 5° C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

El **ESPACIOS CONTRATISTA** rinde de 3 a 6 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido viscoso
Color	-----	Blanco y colores de línea
Acabado	-----	Mate
% Material no volátil	ASTM D-2369	48 - 52% en peso
Densidad	ASTM D-1475	1.38 - 1.42 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25° C	ASTM D-2196	12 000 - 14 000 cps
Lavabilidad	ASTM D-2486	300 - 500 ciclos
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
Finura Hegman	ASTM D-1210	6 - 7
Secado al tacto a 25° C	ASTM D-1640	30 - 40 minutos
Secado total a 25° C	ASTM D-1640	8 hrs (promedio)
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849	24 meses

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, el **ESPACIOS CONTRATISTA** conserva sus propiedades por 24 meses.