

ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE IMPERMEABLE DE GRANULOMETRÍA SUPER FINA QUE SE EMPLEA PARA HACER ACABADOS TIPO CÁSCARA DE NARANJA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA es una pasta suave en base acuosa con granulometría cuidadosamente seleccionada, formulada a base de resinas sintéticas flexibilizadas, pigmentos estables y grano mineral.

USOS

El ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA se emplea como acabado impermeable, decorativo y protector, de gran duración y exento de mantenimiento, para muros interiores, plafones, fachadas, pasillos, cubos de escaleras, salas de espera y sobre todo tipo de superficies lisas que se quiera recubrir con belleza duradera.

VENTAJAS

ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA deja una superficie estética y arquitectónica, resultando un acabado decorativo. Adhiere fuertemente sobre todo tipo de superficies húmedas o secas tales como tabique, concreto, aplanado, madera, tablaroca, etc. No se agrieta ni se desprende por sí mismo, es muy duro y tiene el color integral. Es muy resistente a la abrasión y al ataque físico. El ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA es fácil de aplicar, basta usar un rodillo de pelo. Cubre irregularidades propias de la superficie por recubrir. Por su gran durabilidad es ideal para aquellos lugares donde la limpieza es difícil de realizar. Evita el paso del agua a través de los muros. El ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA es ecológico, ya que no contiene solventes. tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvos, grasas, aceites y falsas adherencias que impidan el correcto anclaje del ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA. Puede emplearse agua y jabón o nuestro GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO.

b) FONDEO

Para poder lograr un acabado con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie, diluyendo el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA con 20% de agua, y mezcle hasta obtener un producto homogéneo. Aplicando una capa uniforme con un rodillo "pachón" o una brocha; para obtener un color igual al de la textura. El rendimiento es de aprox. 1.5 m²/lt. y el secado es de aprox. 30-40 minutos. (25° C y H.R 30 a 40%)

c) APLICACIÓN DE LA TEXTURA

ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA se debe aplicar tal como viene en el envase. Se vierte el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA en una charola para pintar con rodillo. Se moja un rodillo de pelo "pachón" y se rueda, hasta que quede bien impregnado. Se pasa encima del muro presionando fuertemente al principio para espesar el producto.

Posteriormente se reduce la presión del rodillo de manera que la textura quede uniforme. Se recomienda nivelar el espesor de la superficie con una llana acrílica o de madera para obtener una capa más uniforme.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto producido defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

Antes de que seque el producto pasar el rodillo texturizador "cáscara de naranja". Al concluir el trabajo lave el equipo y herramientas con agua antes de que seque el material.

El ESPACIOS TEXTURA CÁSCARA DE NARANJA seca a las 24 hrs. aprox. y su resistencia definitiva a los 8 días de haber sido aplicado.

RECOMENDACIONES

- Evite emplear el producto sobre superficies vidriadas o esmaltadas sin mordentar.
- Evite aplicar el producto a temperaturas inferiores a los 5° C.
- No aplicar el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA sobre superficies saturadas de agua o en exteriores cuando amenaza lluvia.
- Una vez seco se puede terminar el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA con nuestro GUARDQUIM POLI CRISTAL, lográndose un acabado sanitario, fácil de limpiar, resistente al intemperismo y a la abrasión, por lo cual es recomendable para pisos y muros de hospitales, industrias, cines, etc.

RENDIMIENTO TEÓRICO

En acabados de este tipo el rendimiento es de 0.55 a 0.75 m²/Kg. Pudiendo variar considerablemente en función de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 30 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Apariencia | ----- | Pastosa |
| Color | ----- | Blanco y colores |
| % Material no volátil | ASTM D-2369 | 75 - 78% |
| Densidad | ASTM D-1475 | 1.78 - 1.80 kg/l |
| Secado al tacto a 25° C | ASTM D-1640 | 30 - 40 min |
| Secado total a 25° C | ASTM D-1640 | 24 hrs ± 4 hrs. |
| Absorción de agua a 24 hrs. | ASTM D-570 | 10 - 12% |

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados y lugares frescos, el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA conserva sus propiedades durante 6 meses, después de ese tiempo es necesario agitar antes de usarlo.