



ESPACIOS ALEBRJE

Pintura económica y de buen poder cubriente una vez que ha secado la película, a base de resinas vinil acrílicas de alto desempeño para la decoración y protección de muros en interiores.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS ALEBRJE es una pintura en base acuosa, formulada con resinas vinil acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas, pigmentos y productos químicos que le confieren poder cubriente y duración adecuada. Por su bajo precio esta pintura se transparenta en húmedo y desarrolla su poder cubriente al secar.

USOS

- Como pintura en superficies interiores de yeso, cemento, concreto, aplandados, entre otros; logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente una vez que seca.
- NOTA: los colores disponibles son los que aparecen en el muestrario de Alebrje.**

VENTAJAS

- ESPACIOS ALEBRJE es la mejor pintura de bajo precio.
- Mientras está húmeda se transparenta, desarrolla su poder cubriente al secar completamente.
- Se diluye con agua.
- Disponible en una amplia gama de colores.
- Rápido secado.
- ESPACIOS ALEBRJE es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS ALEBRJE**.

- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** para emplatascar los defectos.

NOTA: cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 h o más en clima húmedo antes de aplicar ESPACIOS ALEBRJE. Cuando el aplanado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto con el mismo producto.

b) APLICACIÓN

- Agite **ESPACIOS ALEBRJE** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRJE** dejando secar una hora entre mano y mano.
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

PRESENTACIONES

- Cubeta 18 L.
- Bote 4 L.
- Bote 1 L.

RENDIMIENTOS TEORICOS

Rinde de 2 a 5 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

RECOMENDACIONES

- No utilice **ESPACIOS ALEBRJE** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia o en temperaturas menores a 5 °C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido viscoso
Color	-----	Blanco y colores de línea
Acabado	-----	Mate
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425-ONNCC-2003	38 - 42% en peso
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.31 - 1.33 g/cc
Viscosidad Brookfield	ASTM D-2196 Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	9 000 - 11 000 cps
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9.0 - 9.5
Finura Hegman	ASTM D-1210 NMX-U-123-SCFI-2003	6 - 7
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	30 - 40 minutos
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	8 h (promedio)
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849 NMX-C-450-ONNCC-2019	24 meses

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS ALEBRJE** conserva sus propiedades por 24 meses

PRODUCTOS RELACIONADOS

Durante la aplicación:

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**
- **ESPACIOS RESANADOR**

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpam, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Teclamac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

ESPACIOS ALEBRIJE

SISTEMA

- 1 **ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**
Primario
- 2 **ESPACIOS® RESANADOR**
Sellador
- 3 **ESPACIOS® ALEBRIJE**
Acabado

APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas. Mezcle hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS® SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo.

En caso de que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS® RESANADOR** para emplastecar los defectos.

Agite **ESPACIOS® ALEBRIJE** antes de usarse. Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 10% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 15%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS ALEBRIJE** dejando secar una hora entre mano y mano.

