


**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

<b>Sección 1: Identificación del producto y del fabricante</b>	
Nombre del producto:  <b>ESPACIOS ESMALTE PLUS</b>	
Familia Química: Esmalte alquídico anticorrosivo	
Uso recomendado: Decorar y proteger contra la corrosión; puertas y ventanas de metal o madera; muros y plafones de cocina y baños; estructuras, tanques, tuberías y todas aquellas superficies de madera, yeso, aplanado, fierro, lamina, etc.	Restricciones de Uso: No se emplee para recubrir utensilios de cocina, contenedores de alimentos y juguetes.
Fabricante <b>Imperquimia, S.A. de C.V.</b>	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México
Teléfono: 779 796 22 20 ext. 845	E-mail.: atencionclientes@imperquimia.com.mx
Teléfonos de emergencia <b>SETIQ: 800 00 214 00</b> (24 horas los 365 días del año) <b>CENACOM: 551 103 6000</b> exts. 71547, 71550, 71553, 71556 (24 horas los 365 días del año)	
<b>Sección 2: Identificación de los peligros</b>	
<b>2.1 Peligros Físicos</b>	<b>Líquido inflamable</b>
<b>Pictograma</b> 	Palabra de advertencia: ATENCIÓN
	Indicación de peligro: LÍQUIDO INFLAMABLE
	Categoría: 3

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**

<b>2.2 Peligros para la Salud</b>	
<b>Pictograma</b> 	Palabra de advertencia: <b>ATENCIÓN</b>
	Indicación de Peligro: <b>NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN</b>
	Categoría: <b>4</b>

Oral: <b>ATENCIÓN</b> Nocivo en caso de ingestión Categoría 4	Cutánea: <b>ATENCIÓN</b> Puede provocar irritación cutánea Categoría 5
Ocular: <b>ATENCIÓN</b> Provoca irritación ocular Categoría 2B	Inhalación: <b>ATENCIÓN</b> Puede ser nocivo si se inhala Categoría 5

**2.3 Códigos de Identificación**

<b>Indicación de peligro H</b>	<b>Consejos de Prudencia P</b>
H227 Líquido combustible	P102 Mantener fuera del alcance de los niños
H302 Nocivo en caso de ingestión	P103 Leer la etiqueta antes del uso
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel	P202 No manipular antes de haber leído y comprendido las precauciones de seguridad
H333 Puede ser nocivo si se inhala	P210 Mantener alejado del calor, chispa, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
H320 Provoca irritación ocular	P261 Evitar respirar los vapores que se desprenden del producto
	P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación
	P270 No comer beber o fumar mientras se manipula este producto
	P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado
	P280 Usar guantes y equipo de protección personal
	P284 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria
	P301+P331+P313 En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar a un médico

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**
**Consejos de Prudencia P**

P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua
P304+P340+P314 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración, consultar a un médico si la persona se encuentra mal
P305+P352 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua
P337 +P313 Si la irritación ocular persiste consultar a un médico
P370+P378 En caso de incendio, utilizar niebla de agua, espuma, CO2 ó polvo químico seco
P410 Proteger de la luz solar
P402+P403+P404 Almacenar en un lugar seco, bien ventilado y en un recipiente cerrado
P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

Sustancia Química Peligrosa	Sinónimos	N° CAS	N° ONU	Porcentaje de concentración
Bióxido de Titanio	Dióxido de titanio	13463-67-7	NA	26-0
Resina alquidálica	Vehículo	ND	NA	40-65
Caolín	Silicato de aluminio hidratado	1332-58-7	NA	20-0
Gas Nafta	Diluyente, solvente	ND	1268	35-20
Pigmentos	colorantes	ND	ND	10-0

**Sección 4: Primeros auxilios**

Vía	Síntomas y efectos (agudos, crónicos)	Primeros Auxilios
<b>ORAL</b>	PRODUCTO NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN; PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LA BOCA, GARGANTA Y ESTÓMAGO; ADEMÁS DE DIARREA, NÁUSEAS, DOLOR DE CABEZA, VOMITO, VERTIGO Y SOMNOLENCIA.	NO PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTAR A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.
<b>CUTÁNEA</b>	PUEDE PROVOCAR IRRITABILIDAD EN LA PIEL; PRODUCIENDO RESEQUEDAD, COMEZÓN, ENROJECIMIENTO Ó PEQUEÑAS CORTADURAS EN LA PIEL; EN CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS.	LAVAR CON ABUNDANTE AGUA LA PARTE AFECTADA; SI PERSISTEN LAS MOLESTIAS CONSULTAR A SU MÉDICO.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**

<b>INHALACIÓN</b>	<p>PUUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA; IRRITANDO LA NARIZ, GARGANTA Y PULMONES, ADEMÁS PUEDE PRODUCIR NÁUSEAS, DOLOR DE CABEZA, OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, PERDIDA DE LA COORDINACIÓN MUSCULAR E INCONSCIENCIA. LA EXPOSICIÓN CRONICA PUEDE CAUSAR DAÑO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.</p>	<p>EN CASO DE INHALACIÓN, TRANSPORTAR A LA PERSONA AL AIRE LIBRE Y MANTENERLA EN UNA POSICIÓN QUE LE FACILITE LA RESPIRACIÓN, CONSULTAR A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.</p>
<b>OCULAR</b>	<p>PROVOCA IRRITACIÓN, LAGRIMEO Y ENROJECIMIENTO.</p>	<p>LAVAR CON ABUNDANTE AGUA Y DE SER NECESARIO CONSULTAR AL MÉDICO.</p>

**Sección 5: Medidas contra incendios**
**5.1 Medios de extinción apropiados**

Niebla de Agua	Espuma	Gas Halón	CO <sub>2</sub>	Polvo Químico	Otros
X	X	NA	X	X	NA

**5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas**

Los vapores generados son más ligeros que el aire y pueden propagarse a grandes distancias, hasta fuentes de ignición pudiendo provocar una explosión. Los contenedores pueden hacer explosión cuando se calienta; pueden provocar ignición cuando se someten a la acción de oxidantes fuertes, calor o flama directa.

La acumulación de la electricidad estática es un riesgo cuando la concentración de vapores es alta; por lo que se deben conectar a tierra los recipientes.

**5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio**

Aislé el área de peligro, ubicarse a favor del viento y aplicar niebla de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego; así como los medios de extinción señalados. Emplear equipo de respiración con mascarilla facial.

**Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental**
**6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:**

Evite el contacto con los ojos, piel, nariz y boca. Limpiar inmediatamente para evitar algún accidente por tropiezo. Ventile el área.

**6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:**

Use guantes, lentes de seguridad, overol y mascarilla contra vapores.

**6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:**

No deseche el material en drenajes, alcantarillas o cuerpos de agua.

**6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:**

Limpe con trapo húmedo y recogedor ó espátula. Utilizar contenedor para su almacenamiento y/ó eliminación.

**6.5 Método de eliminación de desechos:**

Utilizar un contenedor sin tapa, dejar secar al aire libre en un lugar fresco, seco y alejado de toda fuente de ignición; una vez seco desechar el residuo de acuerdo con las normas locales, estatales y federales vigentes.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**
**Sección 7: Manejo y almacenamiento**
**7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

<b>Precauciones Generales</b>	Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel, nariz y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Mantener el envase cerrado en un lugar fresco y seco. Alejado de fuentes de ignición y calor.
<b>Productos incompatibles</b>	Ácidos, bases fuertes y calor excesivo.

**Sección 8: Controles de exposición/protección personal**
**8.1 Parámetros de Control:**

<b>Sustancia Química Peligrosa</b>	<b>Sinónimos</b>	<b>VLE-PPT</b>	<b>VLE-CT ó P</b>	<b>Porcentaje de concentración</b>	<b>Fuente</b>
Bióxido de Titanio	Dióxido de titanio	10 mg/m <sup>3</sup>	ND	26-0	NOM-010-STPS-2014
Resina alquidálica	Vehículo	ND	ND	40-65	ND
Caolín	Silicato de aluminio hidratado	2mg/m <sup>3</sup> <sup>(RE)</sup>	ND	20-0	NOM-010-STPS-2014
Gas Nafta	Diluyente, solvente	ND	ND	35-20	ND
Pigmentos	Colorantes	ND	ND	10-0	ND

ND No disponible

NA No aplica

VLE-PPT Valores Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo.

VLE-CT o P Valores Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de Corto Tiempo o Pico.

R Fracción respirable.





E Este valor es para la materia particulada que contenga menos de un 1% de sílice cristalina sin asbesto.

**8.2 Controles Técnico Apropiados**

Manipular en lugares con buena ventilación, si es necesario propiciar la buena ventilación empleando ventilación artificial, en caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria y el equipo de seguridad apropiado (véase 8.3), para asegurar que los valores de exposición; se mantengan por debajo de los valores límites de exposición.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**

<b>8.3 Medidas de protección individual</b>	
Protección de los ojos y la cara:	Uso de lentes de seguridad y mascarilla 
Protección de la piel:	Uso de guantes y overol  
Protección respiratoria:	Uso de mascarilla, para lugares confinados o ventilación insuficiente, llevar equipo de respiración autónoma 
Peligros Térmicos:	NA

**Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto**
**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas**

<b>Apariencia (estado físico y color)</b>	Líquido semi-viscoso
<b>Olor</b>	Hidrocarburo alifático
<b>Ph</b>	ND
<b>Punto de fusión / de congelación</b>	ND
<b>Temperatura de ebullición</b>	157°C a 210°C (GAS NAFTA)
<b>Punto de inflamación</b>	34°C MINIMO (GAS NAFTA)
<b>Velocidad de evaporación</b>	0.1 APROX. (GAS NAFTA)
<b>Inflamabilidad (sólido/gas)</b>	ND
<b>Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	6.0%(GAS NAFTA) SUPERIOR 1.0% (GAS NAFTA) INFERIOR
<b>Presión de vapor 25°C</b>	ND
<b>Densidad de vapor</b>	MAYOR 1 (GASNAFTA)
<b>Densidad relativa</b>	1.15
<b>Solubilidad</b>	0% SOLUBLE EN AGUA
<b>Coeficiente de partición n-octanol/agua</b>	ND
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	232°C (GASNAFTA)
<b>Temperatura de descomposición</b>	ND
<b>Viscosidad a 25°C (cps)</b>	800-1500
<b>Peso molecular</b>	ND
<b>%Materia no volátil</b>	40-60%
<b>Otros datos relevantes</b>	NA

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**

<b>Sección 10: Estabilidad y reactividad</b>	
Reactividad	No reactivo a condiciones normales
Estabilidad química	Estable en condiciones normales de presión y temperatura
Posibilidad de reacciones peligrosas	Producto químicamente estable si se emplea conforme al instructivo.
Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas. Evitar almacenar cerca de fuentes de calor; flama, chispa o luz solar directa
Materiales incompatibles	Ácidos y bases fuertes
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono por combustión

**Sección 11: Información toxicológica**
**11.1 Vías probables de ingreso:**

**Toxicidad aguda:** Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel e inhalación.

**Corrosión/ irritación cutánea:** Puede causar irritabilidad si entra en contacto directo con la piel.

**Lesión ocular grave/ irritación ocular:** Provoca irritación ocular si entra en contacto directo con el ojo.

**Sensibilidad respiratoria o cutánea:** Provoca irritación en garganta, nariz; puede producir dolores de cabeza, somnolencia, mareo y en casos extremos pérdida del conocimiento.

**Mutagenicidad en células germinales:** No se dispone de datos.

**Carcinogenicidad:** No se dispone de datos.

**Toxicidad para la reproducción:** No se dispone de datos.

**Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única:** Puede irritar las vías respiratorias.

**Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición repetida:** la exposición repetida puede causar daño en el sistema nervioso central.

**Peligro por aspiración:** Nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**ESPACIOS ESMALTE PLUS**
**11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

Vía	Síntomas
<b>ORAL</b>	PRODUCTO NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN; PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LA BOCA, GARGANTA Y ESTÓMAGO; ADEMÁS DE DIARREA, NÁUSEAS Y VÓMITO.
<b>CUTÁNEA</b>	PUEDE CAUSAR IRRITABILIDAD EN LA PIEL; PRODUCIENDO RESEQUEDAD, COMEZÓN, ENROJECIMIENTO Ó PEQUEÑAS CORTADURAS EN LA PIEL. EN CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS
<b>INHALACIÓN</b>	PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA; IRRITANDO LA NARIZ, GARGANTA Y PULMONES, ADEMÁS PUEDE PRODUCIR NÁUSEAS, DOLOR DE CABEZA, OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, PERDIDA DE LA COORDINACIÓN MUSCULAR E INCONSCIENCIA. LA EXPOSICIÓN CRONICA PUEDE CAUSAR DAÑO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
<b>OCULAR</b>	PROVOCA IRRITACIÓN, LAGRIMEO Y ENROJECIMIENTO.

**11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:**
**EFFECTOS INMEDIATOS**

Oral: irritabilidad ó quemaduras en el tracto digestivo.

Cutáneo: Ardor, enrojecimiento, picazón en el área en contacto.

Inhalación: Ardor, picazón en vías respiratorias.

Ocular: ardor, picazón, enrojecimiento, lagrimeo de la parte afectada.

**EFFECTOS RETARDADOS**

Oral: nauseas, vomito, diarrea, dolor de tracto digestivo, dolor cabeza.

Cutáneo: aparición de manchas, ronchas ó ambas.

Inhalación: nauseas, dolor de cabeza, vomito, perdida de la consciencia

Ocular: irritabilidad, perdida de agudeza visual.

**EFFECTOS CRONICOS POR EXPOSICIÓN A CORTO O LARGO PLAZO**

La exposición crónica puede causar daño al sistema nervioso central.

**11.4 Medidas numéricas de toxicidad:**

Sustancia Química Peligrosa	DL50 mg/kg	CL50 mg/l
Bióxido de Titanio	>5000 oral (rata) > 10000 der (conejo)	>5 inh. (rata, 4hrs, calc.)
Resina alquidálica	ND	ND
Caolín	ND	ND
Gas Nafta	ND	ND
Pigmentos	NA	NA

DL50 Dosis Letal Media

CL50 Concentración Letal Media

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------



**ESPACIOS ESMALTE PLUS**

<b>11.5 Efectos interactivos:</b> ND	
<b>Sección 12: Información ecotoxicológica</b>	
<b>12.1 Toxicidad</b>	NO SE DISPONE DE PRUEBAS DE TOXICIDAD HECHAS CON ORGANISMOS ACUÁTICOS Y TERRESTRES.
<b>12.2 Persistencia / Degradabilidad</b>	NO SE DISPONE DE PRUEBAS DE PERSISTENCIA O DEGRADABILIDAD.
<b>12.3 Potencial de Bioacumulación</b>	NO SE DISPONE DE PRUEBAS DE POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN.
<b>12.4 Movilidad en el Suelo</b>	NO SE DISPONE DE PRUEBAS DE MOVILIDAD EN EL SUELO.
<b>12.5 Otros efectos adversos</b>	SE DEBEN EVITAR DERRAMES Y FUGAS QUE CONTAMINEN EL MEDIO TERRESTRE Y/O ACUÁTICO.
<b>Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos</b>	
<b>Métodos de eliminación:</b>	
Utilizar un contenedor sin tapa, dejar secar al aire libre en un lugar fresco, seco y alejado de toda fuente de ignición y calor; una vez seco desechar el residuo de acuerdo con las normas locales, estatales y federales vigentes.	
<b>Sección 14: Información relativa al transporte</b>	
Número ONU	1263
Designación Oficial del Transporte	PINTURA INFLAMABLE
Clases de peligros en el transporte	3
Grupo de embalaje	III
Riesgos Ambientales	Los derrames en suelo y medios acuáticos provocan contaminación de los mismos.
Precauciones Especiales para el usuario	Manejar con cuidado, no exceder las estibas indicadas en el transporte. Mantener alejado el producto de fuentes de calor o flama directa.
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	NA

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------

**Sección 15: Información reglamentaria**

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE)

**Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad****Referencia**

- NOM- 018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en el centro de trabajo.
- NOM-002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- reconocimiento, evaluación y control.
- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).
- NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos.

NA No aplica

ND No disponible

VLE-PPT Valores Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo.

VLE-CT o P Valores Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de Corto Tiempo o Pico.

DL50 Dosis Letal Media

CL50 Concentración Letal Media

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: ENERO 2018</b>	<b>Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>Revisión:01</b>
-------------------	----------------------------------	---	--------------------