

## ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2

SELLADOR TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES POROSAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO CUANDO SE REQUIERE PINTAR SOBRE SUPERFICIES APLANADAS CON MORTERO A BASE DE CEMENTO CON ALTO GRADO DE ALCALINIDAD.

### DESCRIPCIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

### USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

### VENTAJAS

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- **ESPACIOS SATINADO**
- **ESPACIOS SEMI-MATE**
- **ESPACIOS PROFESIONAL**
- **ESPACIOS CONTRATISTA**
- **ESPACIOS WINTER**
- **ESPACIOS TEXTURA**
- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, forma una película incolora.
- Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.
- Tiene excelente resistencia contra la alcalinidad.

### FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.
- El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**.
- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplanados, tabiques y todo tipo de material poroso.
- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2** antes de aplicar el acabado final.

**NOTA: ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2 no es recomendable como acabado final.**

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde de 30 a 40 m<sup>2</sup> por litro a una mano, sobre superficies lisas.

**NOTA: El rendimiento del ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2 puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.**

### PRESENTACIÓN

El **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10X2**, se surte en:

- Cubeta 19 L.
- Bote 4 L.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi-viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Satinado
% Material no volátil	ASTM D-2369	31 – 35% Peso
Densidad	ASTM D-1475	0.98 – 1.01 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 rpm; a 25 °C	ASTM D-2196	10000 – 12000 cps.
pH	ASTM E-70	7.0 – 8.0
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	25 – 30 minutos

**NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

### ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** mantiene sus propiedades durante 6 meses.

**NOTA: El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 debe estar lejos del calor y del fuego.**

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables; sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.