antend

MAYO 202



Ficha Técnica 1 / 1



GUARDQUIM THERMO VAP HI

RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN SUPERFICIES CALIENTES O FRÍAS.

PRESENTACIÓN

• Cubeta 19 I

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM THERMO VAP HI es un recubrimiento bituminoso impermeable emulsionado en agua para la protección de aislamientos térmicos de superficies calientes.

USOS

Se emplea para proteger materiales aislantes en sistemas calientes.

VENTAJAS

- Tiene buena resistencia química y a la abrasión, no escurre con temperaturas altas.
- · Permite la salida del vapor de agua.
- Forma una película flexible que no se cuartea con los cambios de temperatura..

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM THERMO VAP HI se aplica con brocha o equipo de aspersión sobre superficies limpias y secas. Procurando aplicar dos capas cubriendo perfectamente el área a tratar.

NOTA: Sobre materiales aislantes a base de silicato de magnesio y calcio es conveniente aplicar una mano uniforme de IMPERCOAT PRIMARIO SL, antes de aplicar el GUARDQUIM THERMO VAP HI.

RECOMENDACIONES

GUARDQUIM THERMO VAP HI rinde de 1.5 m²/L a una capa. Sólidos en volumen aproximados: 54-55% (sin diluir).

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia		Pastoso
Color		Café oscuro
Viscosidad Castor Seavers	NES-M0084	14–16 s
Densidad	ASTM D-1475	1.1–1.13 g/cc
рН	ASTM E-70	9.5

NOTA: Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En sus envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, el GUARQQUIM THERMO VAP HI conserva sus propiedades durante 18 meses. En tiempos de almacenaje más prolongados, agitese periódicamente.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tialpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 838) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están intes de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en están información están intese de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en están información interes están basadas en que puntabas que consideram sos confidenses en que se emplean están ha theur de nuestro control. el susairo diserbé naciones las puntabas rescendar ela pruebas necesarias para su su correcta aplicación, limitándos la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectusos. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a o aperir de se umbarcar costa contrator costa directar recombinador considerador costa directar recombinador costa directar recombinador costa directar recombinador costa directar recombinador combinador costa directar recombinador costa directar recombinador costa directar recombinador costa directar recombinador combinador combinador combinador combinador combinador combinador combinador combinador combinador considerador combinador combin