



GUARDQUIM SOLVENTE XB

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO Y AGENTE DE LIMPIEZA PARA EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE POLIURETANOS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SOLVENTE XB es un diluyente altamente activo, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos de poliuretano y pinturas de hule clorado, así como la limpieza de herramientas y equipo.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote de 1 L.

USOS

- GUARDQUIM SOLVENTE XB se emplea para disminuir la viscosidad del GUARDQUIM SPORT ALBERCA, facilitando su aplicación.
- Ideal para ser empleado en la dilución del GUARDQUIM POLI N y GUARDQUIM POLI CRISTAL.
- También debe ser utilizado si se desea diluir el DUREFLEX 540 P, DUREFLEX 600 SL DOS COMPONENTES, DUREFLEX 500 SL, DUREFLEX 700 ASL, URELASTIC 100 AR, URELASTIC 270 AR, URELASTIC 400 AL, URELASTIC 450 AL y URELASTIC 700.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en la aplicación del GUARDQUIM SPORT ALBERCA y de los poliuretanos de uno ó dos componentes.

VENTAJAS

- Usando del 5 al 15% del GUARDQUIM SOLVENTE XB no altera las propiedades del recubrimiento.
- Facilita la aplicación del GUARDQUIM SPORT ALBERCA, GUARDQUIM POLI N y GUARDQUIM POLI CRISTAL y los poliuretanos de uno ó dos componente.

RECOMENDACIONES

- GUARDQUIM SOLVENTE XB es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o flama directa.
- No emplear GUARDQUIM SOLVENTE XB en recintos cerrados.
- Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle GUARDQUIM SOLVENTE XB con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada, como diluyente.
- No aplicar GUARDQUIM SOLVENTE XB en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule, gafas y mascarilla).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un litro de GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO (sin diluir) rinde de 8 a 10 m²; dependiendo de la porosidad de la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido
Color	----	Transparente
Densidad	ASTM D-1475	0.85–0.89 g/cc

NOTA: Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares y alejado de cualquier fuente de ignición, GUARDQUIM SOLVENTE XB conserva sus propiedades durante 36 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.