

GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS Y AGENTE DE LIMPIEZA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS DURANTE LA APLICACIÓN DE EPÓXICOS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI es un diluyente específico, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos, así como la limpieza de herramientas y equipos, instalación de porcelanatos, mármoles y todo tipo de losetas cerámicas.

USOS

- **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** se emplea para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos tales como:
 - **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**
 - **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**
 - **GUARDQUIM EPOXI 900 P**
 - **GUARDQUIM EPOXI RP-5 TAR**, etc.
- Para reparar y desengrasar superficies que van a ser tratadas con nuestros productos epóxicos.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en su aplicación.

VENTAJAS

- Empleando del 5% al 15% del **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** no altera las propiedades del recubrimiento.
- Compatible con todo nuestros recubrimientos epóxicos.
- Facilita la aplicación del: **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**, **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**, **GUARDQUIM EPOXI 900 P**, etc.

RECOMENDACIONES

- **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o llama directa.
- No emplear **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en recintos cerrados.
- Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada como diluyente.
- No aplicar **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule y gafas).

PRESENTACIÓN

GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|------------|-------------|----------------------|
| Apariencia | ----- | Líquido transparente |
| Color | ----- | Transparente |
| Densidad | ASTM D-1475 | 0.77 - 0.87 g/cc |

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

Con envase sellado, conservarse a la sombra en lugar bien ventilado y fresco (25 °C). De esta manera, **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** conservará sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su empaque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.