

## GUARDQUIM SOLVENTE XB

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO Y AGENTE DE LIMPIEZA PARA EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE POLIURETANOS.

### DESCRIPCIÓN

**GUARDQUIM SOLVENTE XB** es un diluyente altamente activo, elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos de poliuretano y pinturas de hule clorado, así como la limpieza de herramientas y equipo.

### USOS

- **GUARDQUIM SOLVENTE XB** se emplea para disminuir la viscosidad del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA**, facilitando su aplicación.
- Ideal para ser empleado en la dilución del **GUARDQUIM POLI N** y **GUARDQUIM POLI CRISTAL**.
- **GUARDQUIM SOLVENTE XB** también debe ser utilizado para diluir **DUREFLEX 540 P**, **DUREFLEX 600 SL DOS COMPONENTES**, **DUREFLEX 500 SL** y **DUREFLEX 700 ASL**.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en la aplicación del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA**, **GUARDQUIM POLI N**, **GUARDQUIM POLI CRISTAL**, **DUREFLEX 540 P**, **DUREFLEX 600 SL DOS COMPONENTES**, **DUREFLEX 500 SL** y **DUREFLEX 700 ASF**.

### VENTAJAS

- Usando del 5 al 15% del **GUARDQUIM SOLVENTE XB** no altera las propiedades del recubrimiento.
- Facilita la aplicación del **GUARDQUIM SPORT ALBERCA**, **GUARDQUIM POLI N** y **GUARDQUIM POLI CRISTAL**.

### RECOMENDACIONES

- **GUARDQUIM SOLVENTE XB** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o flama directa.
- No emplear **GUARDQUIM SOLVENTE XB** en recintos cerrados.
- Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle **GUARDQUIM SOLVENTE XB** con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada, como diluyente.
- No aplicar **GUARDQUIM SOLVENTE XB** en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule, gafas y mascarilla).

### PRESENTACIÓN

**GUARDQUIM SOLVENTE XB** se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Transparente
Densidad	ASTM D-1475	0.85 - 0.89 g/lcc

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE

Con envase sellado, consérvese a la sombra en lugar bien ventilado y fresco (25 °C). De esta manera, **GUARDQUIM SOLVENTE XB** conservará sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

**GARANTÍA LIMITADA.** IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su empaque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.