

## GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS Y AGENTE DE LIMPIEZA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS DURANTE LA APLICACIÓN DE EPÓXICOS.

### DESCRIPCIÓN

**GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** es un diluyente elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos, así como la limpieza de herramientas y equipos, para instalación de porcelanatos, mármoles, epóxicos y todo tipo de losetas cerámicas.

### USOS

- **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** se emplea para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos tales como:
  - **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**
  - **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**
  - **GUARDQUIM EPOXI 900 P**
  - **GUARDQUIM EPOXI RP-5 TAR**, etc.
- Para limpiar y desengrasar superficies que van a ser tratadas con nuestros productos epóxicos.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en su aplicación.

### VENTAJAS

- Empleando del 5% al 15% del **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** no altera las propiedades del recubrimiento.
- Compatible con todo nuestros recubrimientos epóxicos.
- Facilita la aplicación del: **GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR**, **GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR**, **GUARDQUIM EPOXI 900 P**, etc.

### RECOMENDACIONES

- **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o llama directa.
- No emplear **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en recintos cerrados.
- Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada como diluyente.
- No aplicar **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule y gafas).

### PRESENTACIÓN

**GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** se surte en:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido transparente
Color	-----	Transparente
Densidad	ASTM D-1475	0.77-0.87 g/cc

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares y alejado de cualquier fuente de ignición, **GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI** conserva sus propiedades durante 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.