# GUARDQUIM THERMO VAP HI

RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN SUPERFICIES CALIENTES O FRÍAS.

## DESCRIPCIÓN

**GUARDQUIM THERMO VAP HI** es un recubrimiento bituminoso impermeable emulsionado en agua para la protección de aislamientos térmicos de superficies calientes.

## USOS

Se emplea para proteger materiales aislantes en sistemas calientes.

## VENTAJAS

- Tiene buena resistencia química y a la abrasión, no escurre con temperaturas altas.
- Permite la salida del vapor de agua.
- Forma una película flexible que no se cuartea con los cambios de temperatura.

## FORMA DE EMPLEO

**GUARDQUIM THERMO VAP HI** se aplica con brocha o equipo de aspersión sobre superficies limpias y secas. Procurando aplicar dos capas cubriendo perfectamente el área a tratar.

**NOTA: Sobre materiales aislantes a base de silicato de magnesio y calcio es conveniente aplicar una mano uniforme de IMPERCOAT PRIMARIO SL, antes de aplicar el GUARDQUIM THERMO VAP HI.**

## RENDIMIENTO TEÓRICO

**GUARDQUIM THERMO VAP HI** rinde de 1.5 $m^2$/L a una capa.

**Sólidos en volumen aproximados: 54–55% (sin diluir).**

## PRESENTACIÓN

**GUARDQUIM THERMO VAP HI** se surte en:

- Cubeta de 19 L.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Apariencia | ----- | Pastoso |
| Color | ----- | Café oscuro |
| Viscosidad Castor Seavers | NES–M0084 | 14–16 s |
| Densidad | ASTM D–1475 | 1.1–1.13 g/cc |
| pH | ASTM E–70 | 9.5 |

**NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

## ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En sus envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, el **GUARDQUIM THERMO VAP HI** conserva sus propiedades durante 12 meses.En tiempos de almacenaje más prolongados, agítese periódicamente.



Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
**DERECHOS RESERVADOS** 03-2003-060513064600-01

**IMPERQUIMIA, S.A. de C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.