

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

<b>Sección 1: Identificación del producto y del fabricante</b>			
Nombre del producto: <b>GUARDQUIM UREFLOOR</b>			
Familia Química: Uretano/Cementicio			
Uso recomendado: Recubrimiento de uretano cementicio de alta resistencia química y mecánica para pisos industriales.		Restricciones de Uso: No aplicar si no es personal calificado	
Fabricante <b>Imperquimia, S.A. de C.V.</b>	Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México		
Teléfono: 779 796 22 20 ext. 843	E-mail.:  atencionclientes@imperquimia.com.mx		
Teléfonos de emergencia En la Rep. Mexicana <b>SETIQ:</b> 800 00 214 00, <b>CENACOM:</b> 800 00 41 300, Ciudad de México y Área Metropolitana <b>SETIQ:</b> 55 59 15 88 <b>CENACOM:</b> 551 103 6000 ext. 71547, 71550, 71553, 71556, (Atención 24 horas, 365 días del año)			
<b>Sección 2: Identificación de los peligros</b>			
<b>2.1 Peligros Físicos</b>			
Pictograma  N/A	Palabra de advertencia: N/A		
	Indicación de peligro: N/A		
	Categoría: N/A		
<b>2.2 Peligros para la Salud</b>			
Pictograma  	Palabra de advertencia: Atención		
	Indicación de Peligro: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.		
	Provoca irritación cutánea		
	Categoría: 2		
<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>

**GUARDQUIM UREFLOOR**

Oral: en caso de ingestión es nocivo, obtenga atención medica inmediatamente	Cutánea: puede provocar irritación, quitarse la ropa y calzado contaminados y lavarse con agua y jabón.
Ocular: provoca fuerte irritación, obtenga atención medica inmediatamente	Inhalación: puede provocar síntomas de alergia o asma y/o dificultades respiratorias

**2.3 Códigos de Identificación**

<b>Indicación de peligro H</b>	<b>Consejos de Prudencia P</b>
H302 Nocivo en caso de ingestión	P101 Tener a la mano etiqueta del producto si va al médico.
H315 Provoca irritación cutánea	P280 Usar guantes protectores
H319 Provoca irritación ocular grave	P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica	P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
H335 Puede irritar las vías respiratorias	P270 No comer o fumar mientras manipula este producto.
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.	P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua
H334 Puede causar alergia o síntomas de asma o Dificultades para respirar si es inhalado,	P261+P304+P340+P314 Evite respirar el polvo. En caso de inhalación, transporte a la víctima al exterior y mantenga en reposo en una posición que facilite la respiración. Consultar a un médico en caso de malestar.
H412 Perjudicial a la vida acuática con efectos de larga duración.	P304+P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y...
H373 Puede causar daño a los órganos por exposición prolongada o repetitiva.	P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente al médico.
	P337 Si la irritación ocular persiste consultar a un médico.
	P402+P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

<b>Sustancia Química Peligrosa</b>	<b>Sinónimos</b>	<b>N° CAS</b>	<b>N° ONU</b>	<b>Porcentaje de concentración</b>
Emulsión de polialcohol	No posee	N/D	-	15%
Prepolimero	No posee	N/D	-	19%
Cemento blanco	Box	65997-15-1	-	13%
Arena silica	silice	14808-60-7	-	44.5%
Arena sílica(respirable)	silice	14808-60-7	-	0.5%
Negro de humo	pigmento	1333-86.4	-	4%
Bioxido de Titanio	pigmento	13463-60-7	-	4%

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

**GUARDQUIM UREFLOOR**
**Sección 4: Primeros auxilios**

Vía	Síntomas y efectos (agudos, crónicos)	Primeros Auxilios
<b>ORAL</b>	Puede ser dañino si es ingerido	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se ha tragado material y la persona expuesta está consciente, darle pequeñas cantidades de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente enferma ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si se produce el vómito, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no ingrese a los pulmones.
<b>CUTANEA</b>	Contacto prolongado o repetitivo en la piel, puede causar reacciones alérgicas o sensibilización.	Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos 15 min. No debe usarse disolventes orgánicos bajo ninguna circunstancia. Si la irritación persiste acuda al médico
<b>INHALACIÓN</b>	Puede causar irritación a la nariz, garganta y pulmones	Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha que aún hay vapores, el reanimador debe usar una máscara adecuada o un equipo de respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es irregular o si ocurre un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno por personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que proporciona ayuda darle una respiración boca a boca. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtener atención médica de inmediato
<b>OCULAR</b>	Causa irritación	Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y elimine cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando por al menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico.

**Sección 5: Medidas contra incendios**
**5.1 Medios de extinción apropiados**

Niebla de Agua	Espuma	Gas Halón	CO <sub>2</sub>	Polvo Químico	Otros
X	X		X	X	

**5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas**

El producto no es autoinflamable, en caso de incendio, los residuos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de contaminación.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

**GUARDQUIM UREFLOOR**
**5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio**

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. Todo el personal que vaya a combatir el incendio debe llevar impermeables, botas de goma, gafas, casco de seguridad y un aparato respiratorio aprobado por las normas NIOSH/MSHA.

**Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental**
**6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:**

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Recolectar con material absorbente inerte y colocar en contenedores adecuados. Ventilar el área.

**6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:**

Utilice equipo autónomo de respiración, la ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio.

**6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:**

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

**6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:**

Recoger el producto utilizando material absorbente inerte y limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Depositar en contenedores identificados.

**6.5 Método de eliminación de desechos:**

Los residuos deben estar en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

**Sección 7: Manejo y almacenamiento**
**7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

<b>Precauciones Generales</b>	Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. Usar equipo de protección personal adecuado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. Conservar herméticamente cerrado cuando no éste en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto o de cualquier otra fuente de ignición. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fumar, los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames y no almacenar en contenedores sin etiquetar.
<b>Productos incompatibles</b>	Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.

**GUARDQUIM UREFLOOR**
**Sección 8: Controles de exposición/protección personal**
**8.1 Parámetros de Control:**

sustancia	LMPE-PPT		LMPE-CT o Pico	
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
Emulsión de polialcohol	-	-	N/D	-
Prepolímero	-	-	N/D	-
Bioxido de titanio	-	10	-	15
Pigmento negro	-	3.5	N/D	-
Cemento blanco	-	10	N/D	-
Arena silica (polvo)	-	0.05	N/D	-

**8.2 Controles Técnicos Apropriados**

Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica, tener disponibles duchas y estaciones de lava ojos.

**8.3 Medidas de protección individual**

Protección de los ojos y la cara:	Se deben usar lentes de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos.
Protección de la piel:	Al manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado, guantes de protección impermeables y resistentes a productos químicos y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
Protección respiratoria:	Si el lugar está bien ventilado, no es necesario, pero si es cerrada el área se debe seleccionar un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada.
Peligros Térmicos:	En caso de incendio, use el equipo de bomberos con equipo de respiración autónomo cuando haya emanación de gases.

**Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto**
**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas**

<b>Apariencia (estado físico y color)</b>	Pasta gris
<b>Olor</b>	inodoro
<b>pH</b>	N/A
<b>Punto de fusión / de congelación</b>	N/A
<b>Temperatura de ebullición</b>	N/D
<b>Punto de inflamación</b>	N/D
<b>Velocidad de evaporación</b>	N/D
<b>Inflamabilidad (sólido/gas)</b>	N/A
<b>Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	N/D
<b>Presión de vapor 25°C</b>	N/D
<b>Densidad de vapor</b>	N/D
<b>Densidad relativa</b>	1.76- 1.79 g/cc

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

**GUARDQUIM UREFLOOR**

<b>Solubilidad</b>	Parcialmente soluble en agua
<b>Coefficiente de partición n-octano/agua</b>	N/D
<b>Temperatura de ignición espontánea</b>	N/D
<b>Temperatura de descomposición</b>	N/D
<b>Viscosidad a 25°C</b>	N/D
<b>Peso molecular</b>	N/D
<b>%Materia no volátil</b>	>90%
<b>Otros datos relevantes</b>	N/A

**Sección 10: Estabilidad y reactividad**

Reactividad	No reacciona de manera peligrosa
Estabilidad química	Estable
Posibilidad de reacciones peligrosas	En condiciones normales no ocurre, Con algunas combinaciones de resinas y agentes de curado pueden producir reacciones exotérmicas que en grandes masas pueden causar una polimerización descontrolada y carbonización de los reactivos.
Condiciones que deben evitarse	Húmedad
Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes, ácidos fuertes
Productos de descomposición peligrosos	CO, CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>

**Sección 11: Información toxicológica**
**11.1 Vías probables de ingreso:**

Ocular, Ingestión, Cutáneo, Vías respiratorias.

**11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

Inhalación: Los vapores pueden causar irritación del tracto respiratorio superior con tos, disnea, dolor de cabeza y efectos sobre el sistema nervioso central.

Contacto con la piel: puede causar irritación.

Contacto con los ojos: Causa irritación

Ingestión: puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, tos, somnolencia, dolor de cabeza, jadeo, debilidad

**11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:**

**Efectos crónicos:** Contiene material que puede causar daño a órganos diana, de acuerdo a los datos en animales. Una vez sensibilizado, puede producirse una reacción alérgica grave después de ser expuesto a niveles muy bajos. Los informes han asociado la exposición repetida y prolongada a algunos de los productos químicos en este producto con cerebro, hígado, riñones y nervios. Daña el ojo, cristalino y córnea.

**Carcinogenicidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagenicidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Teratogenicidad :** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de desarrollo:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de fertilidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Indicios y síntomas de sobrexposición:** irritación de piel, ojos y mucosas.

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

**GUARDQUIM UREFLOOR**

<b>11.4 Medidas numéricas de toxicidad:</b>			
Emulsión de polialcohol: DL50 N/D			
Prepolímero: DL50 Dérmica 10000 mg/kg (conejo), LD50 Oral 2000 mg/kg (ratón), CL50 370 mg/m <sup>3</sup>			
Box: DL50 Oral > 5000 mg/kg (rata), CL50 Inhalación 6.82 mg/l para 4 horas. (rata)			
Pigmento negro: LD50 (rata) >8000 mg/kg			
Cemento Blanco: DL50 Dérmica 2000 mg/kg (conejo), LD50 Oral 2000 mg/kg (ratón), CL50 >5mg/m <sup>3</sup>			
<b>11.5 Efectos interactivos:</b> N/D			
<b>Sección 12: Información ecotoxicológica</b>			
<b>12.1 Toxicidad</b>	N/D		
<b>12.2 Persistencia / Degradabilidad</b>	Difícil degradación biológica		
<b>12.3 Potencial de Bioacumulación</b>	N/D		
<b>12.4 Movilidad en el Suelo</b>	N/D		
<b>12.5 Otros efectos adversos</b>	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.		
<b>Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos</b>			
<b>Métodos de eliminación:</b>			
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.			
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de Protección del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos. Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.			
<b>Sección 14: Información relativa al transporte</b>			
Número ONU	N/A		
Designación Oficial del Transporte	No relevante		
Clases de peligros en el transporte	No relevante		
Grupo de embalaje	No relevante		
Riesgos Ambientales	Es contaminante marino		
Precauciones Especiales para el usuario	Cuidar que el producto no caiga del vehículo y/o se produzcan daños al envase, el vehículo deberá estar equipado con un extintor y en caso de accidente apagar el motor y acordonar la zona. No subir a personas ajenas, el chofer deberá estar capacitado.		
Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	N/A		
<b>Sección 15: Información reglamentaria</b>			
Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)			
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE)			
<b>Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad</b>			
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.			
Referencias			
- NOM-018-STPS-2015			
- NMX-R-019-SCFI-2011			
<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>

## GUARDQUIM UREFLOOR

- NOM-002-SCT-2011
- NOM-011-SCT-2003
- Sistema globalmente armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Sexta edición.
- Reglamento para Transporte
- Guía de respuesta en caso de emergencia 2016

## Abreviaturas y Acrónimos

ONU: Número asignado por la Organización de las Naciones Unidas.

NÚMERO CAS: Número asignado por la Chemical Abstracts Service.

SETIQ: Sistema de Emergencias en el Transporte para la Industria Química.

CENACOM: Centro Nacional de Comunicación. (Protección Civil).

LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de Exposición Promedio Ponderada en el Tiempo (TWA, siglas en inglés).

LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de Exposición de Corto tiempo.

N/A: No aplica

N/D: No disponible

LD50: Dosis letal media

CL50: Concentración letal media

<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha Emisión: Julio- 2020</b>	<b>Fecha de Revisión: Enero-2024</b>	<b>Revisión: 01</b>
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------