



IMPERCOAT DECOR

RECUBRIMIENTO PROTECTOR REFLECTIVO DE HULE SINTÉTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA. ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT DECOR es una pintura impermeable elastomérica en dispersión acuosa, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos minerales que le confieren buena flexibilidad y duración en exposición continua a la intemperie.

USOS

- IMPERCOAT DECOR se emplea como acabado reflectivo y protector para todo tipo de sistemas de impermeabilización con tránsito ligero.
- Para la impermeabilización y decoración de muros interiores y exteriores de: concreto, mortero, tabique, block, precolados, asbesto-cemento, madera, yeso, entre otros.

VENTAJAS

- Forma una película elástica e impermeable que previene el deterioro prematuro por intemperización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
- Debido a su gran adherencia y resistencia a la alcalinidad de concretos y morteros, no se desprende ni se descalcara.
- Tiene gran impermeabilidad al agua.
- No favorece a la formación de hongos.
- Es de rápida aplicación y muy buena brocheabilidad.
- IMPERCOAT DECOR es ecológico, no es tóxico ni inflamable.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Como acabado reflectivo para impermeabilizaciones: una vez seca la última capa impermeable deberá limpiarse perfectamente la superficie a fin de eliminar grasas, polvo, óxidos y partículas sueltas. Se recomienda un acabado arenado o granular sobre la última capa de la impermeabilización a fin de incrementar la adherencia y durabilidad de IMPERCOAT DECOR.
- Como recubrimiento decorativo impermeable para muros: elimine las capas de recubrimientos o pinturas anteriores mal adheridas o deterioradas. Esta acción puede realizarse con cepillo de alambre. Lave la superficie con agua dejándola libre de grasas, polvos y partículas sueltas. Selle la superficie con **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2** o **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2** y resane las imperfecciones con **ESPACIOS RESANADOR** (consulte las hojas técnicas correspondientes).

b) ACABADO

- Agite IMPERCOAT DECOR antes de la aplicación.
- Por medio de una brocha, rodillo, cepillo de pelo suave o pistola de aire aplicarle dos capas uniformes de IMPERCOAT DECOR (sin diluir) sobre el área, respetando el tiempo de secado entre ambas capas (de 4 a 5 hrs dependiendo de las condiciones climatológicas).
- La limpieza del equipo se puede realizar con agua, mientras IMPERCOAT DECOR esté aún fresco.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5 °C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia.
- No emplear sobre superficies sujetas a tránsito intenso.

RENDIMIENTO TEÓRICO

IMPERCOAT DECOR cubre 2 a 4 m² / lt a dos capas dependiendo de la rugosidad del substrato.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido viscoso
Color	----	Blanco o Rojo
% Material no volátil	ASTM D-2369	40 - 45% Peso
Densidad	ASTM D-70	1,20 - 1,30 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196	11000 - 13000 cps.
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	20 - 30 min
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640	24 hrs
Resistencia en cámara salina	ASTM B-117	500 hrs sin cambios
Resistencia al intemperismo a 240 ciclos	ASTM D-4799	Sin deterioro alguno
Lavabilidad	ASTM D-2486	4,000 - 6,000 ciclos
Adherencia	Funcional	Buena
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849	24 meses

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, IMPERCOAT DECOR conserva sus propiedades durante 24 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.