

## SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

ADHESIVO EN PASTA DE HULE SINTÉTICO SILICONIZADO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ADHERIR RÁPIDA Y PERMANENTEMENTE DIFERENTES ELEMENTOS LIVIANOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

### DESCRIPCIÓN

**SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** es un adhesivo extra-fuerte siliconizado de un solo componente, de consistencia pastosa, elaborado a base de resina acrílica, siliconas, pigmentos y aditivos químicos especiales de alta calidad para eliminar la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

### USOS

- **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** es ideal para fijar rodapiés, zoclos, frisos, encimeras, molduras, paneles decorativos, madera, cristal, cerámica, ladrillo, cemento, corcho y PVC rígido.
- Para calafatear grietas, huecos y ranuras.
- Puede usarse como sellador y recubrimiento para techos de lámina metálicas.
- También se puede emplear como sellador de juntas de elementos de concreto, mampostería, asbesto, cemento, etc.
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales.
- Este producto puede ser especificado para proyectos de edificación sustentable o proyectos LEED pues cumple con los estándares requeridos.

### VENTAJAS

- Pega casi todo tipo de materiales como madera, metal, cristal, yeso, ladrillo, cerámica, etc.
- Mantiene sus propiedades de adherencia por mucho tiempo.
- Excelente agarre.
- Puede ser lijado y pintado una vez seco.
- No se cuega en superficies verticales ni con el calor.
- La superficies a tratar no requieren de imprimación (Excepto en superficies de fierro o acero).
- Es sumamente económico, fácil de aplicar y de larga duración.
- **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** es un producto ecológico, ya que no contiene solventes tóxicos ni inflamables; además de no desprender gases u olores agresivos.
- El uso de este producto contribuye a sumar puntos en una certificación LEED.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Elimine partes sueltas o flojas, retire pinturas y recubrimientos anteriores.
- Limpie polvos, grasas, partículas sueltas y cualquier sustancia que pueda obstaculizar la correcta adherencia del **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS**. Se recomienda emplear una esponja o brocha húmedas para asegurar la completa eliminación del polvo.
- Si la superficie es de fierro o acero, elimine posibles óxidos con nuestro **GUARDQUIM PREP QUIMOX** (Convertidor de óxidos y primario anticorrosivo), y deje secar completamente antes de proceder a la aplicación del **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS**.

#### b) APLICACIÓN

**SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** se aplica tal como se surte; corte la punta del cartucho en el ancho deseado, con ayuda de una navaja e instale inmediatamente el cartucho en una pistola para calafateo. Aplique generosamente y presione por 30 segundos y suelte.

### RECOMENDACIONES

No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia o en superficies húmedas o mojadas.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Un cartucho de 300 ml de **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** rinde aproximadamente 6m lineales de cordones de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad; el rendimiento variará dependiendo de la porosidad y tipo de material a pegar. Ya que mientras mas pesado sea, mayor cantidad de **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** requerirá.

### PRESENTACIÓN

**SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** se surte en:  
• Cartuchos de 300 ml.

## SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

ADHESIVO EN PASTA DE HULE SINTÉTICO SILICONIZADO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ADHERIR RÁPIDA Y PERMANENTEMENTE DIFERENTES ELEMENTOS LIVIANOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Pastosa
Color	----	Blanco
% Material no volátil	ASTM D - 2369	74 - 79% Peso
Densidad	ASTM D - 70	1.40 +/- 0.1 g/cc
Viscosidad (Descarga) 40 Lbs; 20 gr; boq e = 0.125"	NES - M0084	2 - 4 seg.
Escurecimiento	ASTM D - 2202	0.1" (máximo)
Secado al tacto -Espesor de 10 Mils.**	ASTM D - 1640	2 - 4 hrs. (prom.)
Curado total -Espesor de 10 Mils.**	ASTM D - 1640	7 días (prom.)
Estabilidad en el envase	ASTM D - 1849	12 meses

**NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.**

### ALMACENAJE

En su cartucho sellado y en un lugar seco, fresco y bajo techo, **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** conserva sus propiedades por 12 meses.



#### COMPROMISO ECOLÓGICO

Actualmente este producto tiene una formulación que es amigable con el medio ambiente; sin embargo, se siguen haciendo esfuerzos para la mejora continua de la formulación.

## SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

ADHESIVO EN PASTA DE HULE SINTÉTICO SILICONIZADO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ADHERIR RÁPIDA Y PERMANENTEMENTE DIFERENTES ELEMENTOS LIVIANOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

### USOS

- **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** es ideal para fijar rodapiés, zoclos, frisos, encimeras, molduras, paneles decorativos, madera, cristal, cerámica, ladrillo, cemento, corcho y PVC rígido.
- Para calafatear grietas, huecos y ranuras.
- Puede usarse como sellador y recubrimiento para techos de lámina metálicas.
- También se puede emplear como sellador de juntas de elementos de concreto, mampostería, asbesto, cemento, etc.
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales.
- Este producto puede ser especificado para proyectos de edificación sustentable o proyectos LEED pues cumple con los estándares requeridos.



#### LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Carretera Federal, México-Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, C.P. 55755

**RADIO DE 800 KM:** Edo. de México, D.F., Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit. Gran parte del territorio de: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Campeche.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Un cartucho de 300 ml de **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** rinde aproximadamente 6m lineales de cordones de 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad, el rendimiento variará dependiendo de la porosidad y tipo de material ha pegar. Ya que mientras mas pesado sea, mayor cantidad de **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** requerirá.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
VOC g/l	ASTM D - 3960	50.0
Reflectancia solar (0-1)	ASTM C - 1549	N/A
Emitancia térmica (0-1)	ASTM C - 1371	N/A
Índice de reflectancia solar (SRI)	ASTM E - 1980	N/A
Conductividad térmica W/m²K	NMX - C - 181, NMX - C - 258	N/A
Permeabilidad al vapor de agua ng/Pa*s*m	NMX - C -210	0.0000
Contenido de reciclado	-----	0 %
Transparencia radical	-----	Agregados inertes 49%, polímero en emulsión 40%, aditivos 11%
Reciclabilidad	-----	100%
Consejos de gestión de residuos	-----	Utilizado el producto, el envase vacío puede ser reciclado en cualquier sucursal.

### LEED

### SELLAQUIM ADIOS CLAVOS

► **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** contribuye a aumentar la demanda de materiales de construcción y productos que se extraen y se fabrican en la región y apoya a la reducción de los impactos ambientales del transporte.

El consumo de materiales regionales deberá ser del 10 y 20% extraído, procesado y fabricado regionalmente en un radio de 800 kilómetros del sitio.

- Un mínimo de 10 y 20% (basado en el costo) de valor total de los materiales (costo real de los materiales).
- Si solo es una fracción del producto, únicamente ese porcentaje (según su peso) contribuirá al valor regional.

$$\text{Porcentaje local de los materiales} = \frac{\text{total del costo del material local (\$)}}{\text{total del costo del material (\$)}} \times 100$$

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRc5) por el costo, debido al lugar donde se produce.

► **SELLAQUIM ADIOS CLAVOS** contribuye en la **calidad del ambiente** interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, causan irritación y son dañinos para el bienestar de los instaladores y ocupantes ya que cumple con el bajo contenido VOC.

Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de calidad del ambiente interior (IEQc.4.2)

Referencia: LEED reference guide BD+C 2009

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México.

Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.