

SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS

ADHESIVO PARA PEGAR RECUBRIMIENTOS, PISOS Y PRODUCTOS CERÁMICOS, ENTRE OTROS. CUMPLE CON LA NORMA NMX C-420

DESCRIPCIÓN

SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS es un adhesivo en polvo color gris, elaborado a base de cemento Portland, agregados de granulometría controlada, resinas poliméricas y aditivos especiales que le confieren propiedades de adhesión, trabajabilidad y facilidad de aplicación. Cumple con la norma NMX C - 420 (Tipo A y B).

USOS

Como adhesivo para la instalación de azulejos, materiales cerámicos de alta y media absorción para el equipamiento de baños, cocinas, hospitales, etc.

Para pisos de mármol o de materiales de baja adsorción de agua se recomienda usar SET PEGA PISO Y MÁRMOL GRIS EXT, que es un adhesivo que puede transitarse a las 24 h de aplicado.

VENTAJAS

- Económico y fácil de usar.
- Presenta buena resistencia y adherencia.
- Rapidez en la colocación de acabados.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla de SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, grasa, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que pueda impedir la correcta adherencia del material.

b) PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente de boca ancha vierta 5 L. de agua limpia y agregue de forma gradual un bulto de SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS (4 partes de producto por una parte de agua limpia), e incorpórela lentamente hasta obtener una pasta homogénea por un lapso de 2 a 3 minutos, deje reposar la mezcla por 5 minutos y vuelva a mezclar y el SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS quedará listo para su uso. Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades del SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS se verán afectadas.

c) APLICACIÓN

Aplique una capa de SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS con un espesor aproximado de 3 mm utilizando la parte lisa de la llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar los próximos 40 minutos. Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana, haga surcos en forma lineal sobre el adhesivo recién aplicado. Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas levemente con el mango de la llana para asegurar su contacto con el adhesivo. Verifique nivelación correcta. Una vez terminada la instalación será necesario esperar por lo menos 48 h (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) para juntar ("lechadear") o en su caso emboquillar.

RECOMENDACIONES

Si después de cierto tiempo siente que la mezcla está seca, no agregue más agua, solamente mezcle nuevamente y recobrará su consistencia.

Para la colocación de materiales cerámicos es necesario efectuar pruebas en base al tipo de material a instalar, de preferencia en el lugar donde vaya a ser colocado y a las condiciones de aplicación.

No agregue más agua a la mezcla, ya que de lo contrario perderá sus propiedades.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un saco de SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS rinde en promedio de 4 a 5 m² de azulejo colocado, con un grosor de 2 a 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar dependiendo a la nivelación del sustrato, tipo de azulejo y tamaño de la llana utilizada.

PRESENTACIÓN

SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS se surte en:

- Sacos de 20 kg

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	Polvo gris
Tiempo abierto por el método de porcentaje cubierto	NMX C-420	12 min.
Resistencia a la compresión 28 días	NMX C-061	90 kg/cm ²
Vida de la mezcla en el recipiente	Funcional	40 min
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	NMX C-420	5 kg/mm ²
Deslizamiento máximo	NMX C-420	0.5 mm

NOTA: Los resultados obtenidos fueron obtenidos en condiciones controladas de laboratorio (23 ± 2°C y 50 % ± 5 % de humedad).

ALMACENAJE

SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS debe almacenarse siempre bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas, por tratarse de un producto que contiene cemento se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, el SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS conserva sus propiedades por 9 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.