

GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO

CUARZO RECUBIERTO CON UNA CAPA CERÁMICA SUPERFICIAL. ESTA CAPA DA UN COLOR BRILLANTE Y DURABILIDAD EXCEPCIONAL A CADA CRISTAL DE CUARZO, ALTO DESEMPEÑO PLUS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO fusiona la fuerza de la naturaleza con el poder de la tecnología. El cuarzo, uno de los minerales más duros de la naturaleza, se recubre con una capa cerámica superficial a base de pigmentos inorgánicos que no cambian con el tiempo su color brillante.

USOS

Úselo en interiores o exteriores, ideal para escuelas, aeropuertos, hospitales, pisos y gradas de instalaciones deportivas, centros comerciales, helipuertos y plantas productivas, se puede utilizar incluso con tráfico pesado.

- **Albercas:** El acabado natural que proveen los cristales de **GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO**, define la calidad y la belleza del recubrimiento en su alberca con cualquier diseño, mezcla de colores o de textura. Lográndose una amplia gama de posibilidades de acabados arquitectónicos bellos y durables.
- **Pisos:** Los diseños clásicos en pisos toman forma con los cristales de cuarzo ceramizados **GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO**. Usted puede elegir una serie de combinaciones y patrones ilimitados para su diseño, incluyendo los prototipos de su empresa. El piso resultante es resistente al tránsito y a los rayos ultravioleta por lo que tendrá belleza y larga duración.

VENTAJAS

- Colores de larga duración.
- Gran variedad de colores.
- Mézclelos creando su propio estilo.
- Logre un acabado antiderrapante.
- Uno de los minerales más resistente de la naturaleza: el cuarzo.
- Superficies sin juntas y bajo costo de mantenimiento.
- Diversidad de texturas para lograr efecto antiderrapante.
- Material durable que soporta la luz intensa del sol, productos químicos de limpieza, inclusive los lavados ácidos.
- Combinelo con nuestro **SISTEMA URELASTIC PEATONAL** o con nuestros **GUARDQUIM EPOXI** y con una gran variedad de resinas y aplíquelo sobre cualquier superficie incluyendo concreto liso o estampado, cantera, madera, metal, plástico, etc.

FORMA DE EMPLEO

CUARZOQUIM se esparce cuando el revestimiento se encuentre a un fresco o en estado mordente, eliminando el exceso de **GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO** al día siguiente. Una vez seco el sistema, se aplica de barniz **URELASTIC 300 AL** o **GUARDQUIM POLI CRISTAL CRISTAL** como acabado.

Si requiere un acabado más rugoso aplique el **GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO** cuando el recubrimiento base este un poco más endurecido puro aun en estado mordente aplicado presión moderada, con una plana de madera.

RECUBRIMIENTOS

GUARDQUIM CUARZO PIGMENTADO Rinde aprox. 2.5 kg/m²

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del acabado deseado.

PRESENTACIÓN

- Saco de 50 kg.

COLORES

- Negro
- Azul
- Café
- Ante
- Blanco
- Verde Caimán
- Verde
- Gris
- Durazno
- Ciruela
- Rojo
- Humo
- Canela

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBAS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
DUREZA	Mohs	6.5-7
HUMEDAD	ASTM D-280	MENOR A 0.50%
GRANULOMETRIA Malla 30 Malla 40 FONDO	ASTM D-451	30-35% 65-70% NO excedente a 1%
DENSIDAD APARENTE	ASTM D-1475	1.65-1.68.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

El tiempo del almacenaje del **GUARDQUIM CUARZO PIGMENTO** es indefinido en un lugar seco y bajo techo.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. **IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.