

## GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO

LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE CONCRETO, PIEDRA, TABIQUE, MOSAICOS, ETC. ADEMÁS PRODUCE LA POROSIDAD NECESARIA PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LOS RECUBRIMIENTOS.

### DESCRIPCIÓN

**GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** es un líquido transparente, formulado a partir de ácidos concentrados, surfactantes y emulsificantes que le confiere una acción limpiadora.

### USOS

- Para limpiar muros de concreto, tabique, piedra, mosaicos, etc.
- Para eliminar grasa y mugre en pisos de concreto, tabique, piedra, mosaico, loseta cerámica, entre otros.

### VENTAJAS

- **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** viene listo para usarse.
- Neutraliza la alcalinidad de la superficie, elimina manchas o residuos de materiales orgánicos presentes en la superficie, y produce la porosidad necesaria para asegurar la adherencia del recubrimiento ya que permite una mayor penetración.
- Limpia y mordenta la superficie de concreto, tabique y piedra.
- **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO**, no contiene solventes inflamables, ni deja olores desagradables.

### FORMA DE EMPLEO

El **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** se aplica con brocha o cepillo de raiz, tratando de restregar toda la superficie a tratar. Después de aplicado el **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO**, deje transcurrir de 5 a 10 minutos y lave con abundante agua para eliminar todos los residuos de ácido y cualquier material producto de la reacción.

Para la aplicación del acabado es recomendable dejar secar la superficie, de preferencia de un día para otro.

### RECOMENDACIONES

- En la aplicación del será necesario que la superficie de concreto o cemento haya fraguado por lo menos durante 3 o 4 semanas, cuando se trate de superficies nuevas.
- En el caso de que se pretenda aplicar algún acabado especial como son los de pisos y albercas y la superficie sea de cemento pulido o concreto, se recomienda diluir el **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** (Una parte del producto por 2 partes de agua limpia).
- Se recomienda evitar que queden residuos de **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO**, porque de lo contrario fallaría la adherencia de cualquier recubrimiento.
- Emplee guantes de hule y gafas o mascarilla para evitar el contacto directo del **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** con la piel y principalmente prevenir salpicaduras en los ojos.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Un litro de **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** (sin diluir) rinde de 5 a 10 m<sup>2</sup>; dependiendo de la porosidad de la superficie.

### PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido transparente
Densidad	ASTM D-1475	1.01 - 1.03 g/cc
pH	ASTM E-70	2.0 - 2.5

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE

En su envase original y cerrado, el **GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO** conserva sus propiedades durante 12 meses.

**IMPERQUIMIA, S.A. de C.V.** Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE/737 8358 | [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) | [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

**GARANTÍA LIMITADA.** **IMPERQUIMIA, S.A. de C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.