

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

| Sección 1: Identificación del producto y del fabricante | |
|---|---|
| Nombre del producto: SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE | |
| Familia Química: Aglomerante hidráulico | |
| Uso recomendado: Como impermeabilizante de cisternas y tanques de concreto, para proteger todo tipo de superficies de cemento, concreto, ladrillo y paredes prefabricadas. | Restricciones de Uso: No aplicar a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 35°C, ni bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. No utilizarse como acabado, recubrir con SELLOKOTE SELLO FINO o SELLOKOTE LITO |
| Fabricante Imperquimia, S.A. de C.V. | Dirección: Carretera Federal México-Pachuca Km. 47.6, Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de México |
| Teléfono: 01 779 796 22 20 ext. 1700 | E-mail: atencionclientes@imperquimia.com.mx |
| Teléfonos de emergencia En la Rep. Mexicana SETIQ: 01 800 00 214 00, CENACOM: 01 800 00 41 300, Ciudad de México y Área Metropolitana SETIQ: 55 59 15 88 CENACOM: 51 28 00 00, (Atención 24 hrs, 365 días del año) | |
| Sección 2: Identificación de los peligros | |
| 2.1 Peligros Físicos | Ningún peligro físico |
| Pictograma | Palabra de advertencia: NA |
| | Indicación de peligro: NA |
| | Categoría: NA |
| 2.2 Peligros para la Salud | Corrosión/ irritación cutánea y Toxicidad Especificada en determinados Órganos - Exposición Única. |
| Pictograma  | Palabra de advertencia: ATENCIÓN |
| | Indicación de Peligro: <ul style="list-style-type: none"> • Provoca irritación cutánea. • Provoca irritación ocular. • Puede irritar las vías respiratorias. |
| | Categoría respectiva: <ul style="list-style-type: none"> • 2 • 2B • 3 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

| | |
|---|---|
| Oral: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. | Cutánea: Provoca irritación cutánea. |
| Ocular: Provoca irritación ocular. | Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias |

2.3 Códigos de Identificación

| Indicación de peligro H | Consejos de Prudencia P |
|--|---|
| H315 - Provoca irritación cutánea. | P260 - No respirar polvos. |
| H319 - Provoca irritación ocular. | P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. |
| H335 - Puede irritar las vías respiratorias. | P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. |
| | P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. |
| | P305 + P338 - en caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. |
| | P342 + P311 - En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. |
| | P402 + P404 - Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. |

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

| Sustancia Química Peligrosa | Sinónimos | N° CAS | N° ONU | Porcentaje de concentración |
|-----------------------------|--|------------|---------------|-----------------------------|
| Yeso | Yeso, alabastro, sulfato cálcico nativo, dihidrato de sulfato cálcico. | 13397-24-5 | No Disponible | 20 – 30 |

Sección 4: Primeros auxilios

| Vía | Síntomas y efectos (agudos, crónicos) | Primeros Auxilios |
|----------------|---|---|
| ORAL | En la ingesta accidental pueden causar quemaduras químicas leves en la boca, la garganta, el estómago y el tracto digestivo. | No provocar vómitos. Si la víctima no ha perdido el conocimiento, hacerle beber una cantidad abundante de agua. Obtener atención médica o ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones inmediatamente. |
| CUTÁNEA | Es capaz de causar dermatitis por irritación y alergia provocando enrojecimiento, picazón, erupciones, escamas y agrietamiento. | Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH neutro o un detergente suave para la piel. Obtener atención médica para: irritación y dermatitis. |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

| | | |
|-------------------|--|---|
| INHALACIÓN | La respiración del polvo puede causar irritación en la nariz, la garganta, los pulmones, e incluso asfixia, según el grado de exposición, a altas concentraciones puede causar irritación de las vías respiratorias. | Llevar la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen. |
| OCULAR | El contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o con el material húmedo puede causar irritación ocular moderada. | Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas las partículas. Obtener atención médica para abrasiones y quemaduras. |

Sección 5: Medidas contra incendios
5.1 Medios de extinción apropiados

| | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Niebla de Agua NA | Espuma NA | Gas Halón NA | CO ₂ NA | Polvo Químico NA | Otros NA |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|

5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas

Las sustancias que contiene el producto no son inflamables, ni explosivos y no facilitan ni alimentan la combustión de otros materiales.

5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio

El producto no representa ningún peligro asociado con incendios.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental
6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:

Aspirar el material derramado verterlo en un recipiente. Evitar acciones que permitan que el aire levante el polvo. Evitar la inhalación y el contacto con la piel. Usar los equipos de protección apropiados descritos en la Sección 8. Raspar para juntar el material que se haya hidratado, una vez que solidifique se deberá remover el material colocándolo en un recipiente y darle la disposición final según la normativa local. No verter el mortero a sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:

Se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados.

6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:

No verter el material seco sobre sistemas de cloacas y drenaje ni a cuerpos de agua.

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE
6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:

Para el material seco: Utilizar medios secos de limpieza que no levanten polvo como sistemas de aspiración o extracción. No usar nunca aire a presión. Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado húmedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo).

Para material húmedo: Recoger el material húmedo y depositarlo en un contenedor apropiado. Dejar que el material se seque y endurezca antes de su eliminación. En caso de que el derrame haya sido en un lugar cerrado se podrá hacer el uso de un extractor para desalojar los altos niveles de polvo.

6.5 Método de eliminación de desechos:

Etiquetar los contenedores que contengan el material hidratado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Véase la Sección 1 la Sección 13 para eliminación de desechos.

Sección 7: Manejo y almacenamiento
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro
Precauciones Generales

Está prohibido comer, beber en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacénese bajo techo, en áreas ventiladas a resguardo del sol y lluvia. Evítese dejar abiertos los sacos en todo momento, así como dejar el producto cerca de lugares donde haya humedad y materiales incompatibles.

Productos incompatibles

Ácidos minerales y orgánicos, además de agentes oxidantes.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de Control: Datos no disponibles

8.2 Controles Técnico Apropriados: Mantener ventilado el lugar donde se trabaje, para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

8.3 Medidas de protección individual

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protección de los ojos y la cara: | <p>Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al manipular polvo o mortero húmedo para evitar que entre en contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto al utilizar el mortero en condiciones polvorientas.</p>  |
| Protección de la piel: | <p>Usar guantes, cubrebotas y ropa protectora para evitar el contacto con la piel. Quitarse la ropa y los equipos protectores que se saturen de producto húmedo y lavar las áreas expuestas inmediatamente.</p>    |
| Protección respiratoria: | <p>Usar cubrebocas para condiciones comunes. Utilizar un aprobado por NIOSH que esté ajustado correctamente y que esté en buenas condiciones para las exposiciones al polvo que superen los límites de exposición.</p>  |
| Peligros Térmicos: | No aplica |

Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas

| | |
|--|--------------------------------------|
| Apariencia (estado físico y color) | Polvo grisáceo con agregado metálico |
| Olor | Sin olor característico |
| pH | No disponible |
| Punto de fusión / de congelación | No Disponible |
| Temperatura de ebullición | No Disponible |
| Punto de inflamación | No aplica |
| Velocidad de evaporación | No aplica |
| Inflamabilidad (sólido/gas) | No aplica |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad | No aplica |
| Presión de vapor 25°C | No aplica |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

| | |
|--|---------------|
| Densidad de vapor | No aplica |
| Densidad relativa | 3 – 3.5 |
| Solubilidad | No disponible |
| Coefficiente de partición n-octano/agua | No aplica |
| Temperatura de ignición espontánea | No aplica |
| Temperatura de descomposición | No aplica |
| Viscosidad a 25°C | No aplica |
| Peso molecular | No aplica |
| %Materia no volátil | No disponible |
| Otros datos relevantes | Ninguno |

Sección 10: Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| Reactividad | Al mezclarlo con agua, el material fragua formando una masa pétreo estable. |
| Estabilidad química | El producto es estable mientras se mantenga lejos de la humedad. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | No ocurren reacciones peligrosas de polimerización. |
| Condiciones que deben evitarse | Evitar el contacto con la humedad. |
| Materiales incompatibles | Ácidos y agentes oxidantes. |
| Productos de descomposición peligrosos | No se generan productos de descomposición peligrosos bajo condiciones normales de trabajo. |

Sección 11: Información toxicológica
11.1 Vías probables de ingreso:

Toxicidad oral aguda: No se ha observado toxicidad aguda.

Toxicidad aguda por inhalación: No hay datos disponibles.

Toxicidad aguda dérmica: No se ha observado toxicidad aguda. corporal - no letal. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:
Corrosión cutánea

En contacto con la piel húmeda, sin protección adecuada, puede provocar engrosamiento cutáneo, agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto prolongado en combinación con abrasión puede producir quemaduras.

Lesión ocular grave

El contacto directo con polvo puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada. El contacto directo con grandes cantidades de polvo del material cementicio seco o salpicaduras del mismo húmedo puede producir queratopatías (es una inflamación que afecta a la córnea) de diferente consideración que pueden ir desde irritaciones moderadas (por ejemplo, conjuntivitis o blefaritis).

Mutagenicidad en células geminales

No existen datos disponibles que muestren mutagenicidad.

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

Carcinogenicidad
No existen datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción
No existen datos disponibles.

Toxicidad sistémica
No existen datos disponibles.

11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o a largo plazo:

La exposición crónica a concentraciones de polvo respirable superiores a los valores límite de exposición profesional puede producir tos, falta de aliento y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas EPOC.

En exposiciones únicas y sin EPP puede provocar irritación de las vías respiratorias.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad:

No disponible.

11.5 Efectos interactivos:

No disponible.

Sección 12: Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales.

12.2 Persistencia / Degradabilidad

No disponible.

12.3 Potencial de Bioacumulación

No disponible.

12.4 Movilidad en el Suelo

No se conocen otros efectos significativos o riesgos críticos.

12.5 Otros efectos adversos

Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación:

Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local aplicable.

Para los restos no utilizados o derrames de material seco: Se debe recoger el polvo, etiquetar los contenedores. Su reutilización es posible.

Para material húmedo: Dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales.

Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto fraguado como residuo de hormigón. El material fraguado es un residuo inerte y no peligroso.

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|


SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE
Sección 14: Información relativa al transporte

| | |
|--|--|
| Número ONU | No regulado |
| Designación Oficial del Transporte | No regulado |
| Clases de peligros en el transporte | Material no peligroso para su transporte |
| Grupo de embalaje | No relevante |
| Riesgos Ambientales | No disponible |
| Precauciones Especiales para el usuario | Ninguno |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II Del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC | No relevante |

Sección 15: Información reglamentaria

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: Material no peligroso para su transporte

**Rombo de seguridad NFPA
Nivel de Riesgo**



Manejo del Material

| | |
|-------------------------------|---|
| Salud | 1 |
| Inflamabilidad | 0 |
| Reactividad | 0 |
| Equipo de Protección Personal | F |

Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|

SELLOKOTE TANK AUTOSELLANTE

Abreviaturas:

NA. - No aplica.

No. CAS. - Número de registro Químico.

ANSI. - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares.

NIOSH. - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional.

EPP. - Equipo de protección personal.

NTP. - Programa Nacional de Toxicología.

IARC. - Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

EPOC. - Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas.

IBC. - Código Internacional de Químicos.

NFPA. - Asociación América de Protección Contra el Fuego.

Aviso al lector:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. El fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso del material si no se siguen los procedimientos de seguridad razonables, como estipula esta hoja de seguridad. Además, el fabricante no asume responsabilidad por lesiones causadas directamente por el uso anormal del material, aún si se siguen los procedimientos de seguridad razonables como se estipulan en esta hoja de seguridad; por lo que el comprador asume los riesgos por el uso del mismo.

Referencias

- NACIONES UNIDAS (2015). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
- NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011. sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos
- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
- American National Standards Institute (ANSI). 1974. Method for the Measurement of Real-Ear Protection of Hearing Protectors and Physical Attenuation of Earmuffs. Nueva York: ANSI.

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Versión: 02 | Fecha Emisión: Febrero 2019 | Fecha de Revisión: | Revisión: 00 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|