



ESPACIOS SOTOFONDO

RECUBRIMIENTO EN POLVO PARA RELLENAR GRIETAS E IRREGULARIDADES EN MUROS Y PARA FONDEAR EL COLOR ANTES DE APLICAR LAS TEXTURAS.

PRESENTACIÓN

• Saco de 40 kg.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo elaborado a base de cemento, mármol de granulometría controlada, resina acrílica y aditivos que al contacto con el agua forman una pasta fácil de manejar que se emplea para lograr aplanados y texturas, excelente adherencia y resistencia.

USOS

- **ESPACIOS SOTOFONDO** se recomienda para eliminar el repellado y la pintura en interiores, para renovar muros de mampostería y construcciones viejas.
- Se puede aplicar sobre cualquier superficie: tabique, concreto, ladrillo, tabicón fibrocemento, madera, asbesto, etc.
- Ideal como base para la aplicación posterior de **ESPACIOS ESTUCO ALPIQ** o **RESIDENCIAL**.

VENTAJAS

- Alto rendimiento, bajo costo.
- Una vez seco se le puede aplicar cualquier tipo de estuco, textura o pintura.
- Ahorro en tiempo de construcción.
- Su adherencia permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de superficie.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del **ESPACIOS SOTOFONDO**.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si presenta suciedad, la superficie deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 10% o con nuestro **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS**, posteriormente lavar perfectamente con agua, por último, humedecer nuevamente con agua limpia el área a tratar.
- **ESPACIOS SOTOFONDO** viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 kg/L de agua (10 L de agua por saco de 40 kg de **ESPACIOS SOTOFONDO**) La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico hasta obtener un producto homogéneo, en caso de elaboración manual deberá volverse a mezclar 15 minutos después de haber sido preparada.
- Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que después de este tiempo la mezcla se puede resecar y perder algunas de sus propiedades.
- Aplique por medio de llana, tirolera o compresor.
- Las herramientas usadas deben limpiarse con agua limpia mientras **ESPACIOS SOTOFONDO** se encuentra fresco.

RECOMENDACIONES

- No usar **ESPACIOS SOTOFONDO** sobre aplanados de yeso, superficies vítreas, superficies impermeabilizadas, con pintura de temple, aceite o barniz.
- Si cuando esté aplicando **ESPACIOS SOTOFONDO** la superficie se reseca, vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.
- Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.
- No debe aplicarse bajo la lluvia. No se recomienda para pisos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

ESPACIOS SOTOFONDO rinde aproximadamente 2 kg/m². El rendimiento puede variar de acuerdo con el tipo de superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo blanco
Densidad	ASTM D-1475	2.0 – 2.2 g/ml
Vida útil (Pot life)	Funcional	30 min
Adherencia sobre el muro	Funcional	Excelente

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado y bajo techo **ESPACIOS SOTOFONDO** mantiene sus propiedades por 9 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.