



# GUARDQUIM SPORT TOPCOAT

NIVELADOR ASFÁLTICO PARA CARPETAS ASFÁLTICAS EN CANCHAS DE TENIS Y PISOS INDUSTRIALES.

## DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT es una pasta en emulsión acuosa de alta viscosidad, y altos sólidos totales, fabricada con bitumes refinados y cargas de refuerzo que en conjunto le proporcionan propiedades ideales de flexibilidad y firmeza, así como una superficie lisa óptima para la aplicación del acabado decorativo y muy resistente a la abrasión.

## USOS

- Se usa para llenar los pequeños desniveles que pudiera existir en la carpeta asfáltica, ofreciendo una superficie perfectamente uniforme para el bote de la pelota, evitando botes extraños y logrando una superficie antideslizante.
- También se usa para construir pasillos para andadores, en techos impermeabilizados y en pisos industriales exentos de polvo, mezclando 1 parte de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT y dos partes de lechada de cemento (2 de cemento por una de agua), aplicando entre reglas de madera con 1 cm de espesor.

## FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM SPORT TOPCOAT se aplica sobre el pavimento asfáltico con regilla para dar el nivel y la pendiente adecuada; a continuación se le pule con llana metálica y se deja secar de 2 a 4 h antes de aplicar la segunda mano.

Se recomienda 2 manos de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT con un espesor total de 2 mm. Después de 24 h de haber aplicado la segunda mano y en condiciones normales de clima, planchar con un rodillo, humedeciendo ligeramente la superficie, durante el planchado es indispensable para evitar asentamientos posteriores.

Para lograr tiempos de fraguado más cortos, agregue a la mezcla 3% de cemento Pórtland al GUARDQUIM SPORT TOPCOAT, mezclando hasta uniformizar antes de colocar.

Antes de usarse mezcle bien el producto en su envase hasta obtener una consistencia uniforme. Este material es soluble al agua antes de su secado total, por lo que se recomienda evitar aplicarlo cuando amenace lluvia.

Antes de aplicar el acabado decorativo (GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL o GUARDQUIM SPORT COLOR TEXTURIZADO según el tipo de bote de pelota deseado), se debe comprobar que el GUARDQUIM SPORT TOPCOAT esté perfectamente seco y firme.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

Un litro de GUARDQUIM SPORT TOPCOAT cubre una área de 0.7 m<sup>2</sup> con una película de 0.5 mm de espesor.

Sólidos en volumen aproximados: 54 – 58% (sin diluir).

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Pasta
Color	----	Café oscuro
% Material no volátil	ASTM D-2369	66–70%
Densidad	ASTM D-1475	1.37 - 1.41 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Brookfield	ASTM D-2196	34000 - 40000 cps

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, el GUARDQUIM SPORT TOPCOAT conserva sus propiedades durante 18 meses. En tiempos de almacenaje más prolongados, agítese periódicamente.