



GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI

DILUYENTE ESPECIAL PARA RECURBIMIENTOS EPÓXICOS Y AGENTE DE LIMPIEZA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS DURANTE LA APLICACIÓN DE EPÓXICOS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI es un diluyente elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos, así como la limpieza de herramientas y equipos, para instalación de porcelanatos, mármoles, epóxicos y todo tipo de losetas cerámicas.

USOS

- GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI se emplea para disminuir la viscosidad de los recubrimientos epóxicos tales como:
- GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR
- GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR
- GUARDQUIM EPOXI 900 P
- GUARDQUIM EPOXI RP-5 TAR, etc.
- Para limpiar y desengrasar superficies que van a ser tratadas con nuestros productos epóxicos.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en su aplicación.

VENTAJAS

- Empleando del 5 a 10% del GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI no altera las propiedades del recubrimiento.
- Compatible con todo nuestros recubrimientos epóxicos.
- Facilita la aplicación del: GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR, GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR, GUARDQUIM EPOXI 900 P, etc

RECOMENDACIONES

- GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI es inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispas o llama directa.
- No emplear GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI en recipientes cerrados. Úselo solo en sitios bien ventilados.
- Evite la inhalación prolongada del producto.
- No mezcle GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI con otros diluyentes.
- No exceder la cantidad recomendada como diluyente.
- No aplicar GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI en temperaturas altas.
- Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente (guantes de hule y gafas).
- No usar más del 10% para bajar viscosidad.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido transparente
Color	Transparente
Densidad	ASTM D-1475	0.77-0.87 g/cc

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

En sus envases originales, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares y alejado de cualquier fuente de ignición, GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI conserva sus propiedades durante 36 meses..

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Coacaz, Tecámac, Ed. de México, C.P. 57555. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.