



IMPERCOAT DECOR

RECUBRIMIENTO PROTECTOR REFLECTIVO DE HULE SINTÉTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA. ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT DECOR es una pintura impermeable elastomérica en dispersión acuosa, formulada a base de resinas sintéticas y pigmentos minerales que le confieren buena flexibilidad y duración en exposición continua a la intemperie.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

USOS

- **IMPERCOAT DECOR** se emplea como acabado reflectivo y protector para todo tipo de sistemas de impermeabilización con tránsito ligero.
- Para la impermeabilización y decoración de muros interiores y exteriores de: concreto, mortero, tabique, block, precolados, asbesto- cemento, madera, yeso, entre otros.

VENTAJAS

- Forma una película elástica e impermeable que previene el deterioro prematuro por intemperieización de los sistemas impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
- Debido a su gran adherencia y resistencia a la alcalinidad de concretos y morteros, no se desprende ni se descasca.
- Tiene gran impermeabilidad al agua.
- No favorece a la formación de hongos.
- Es de rápida aplicación y muy buena brocheabilidad.
- **IMPERCOAT DECOR** es ecológico, no es tóxico ni inflamable.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Como acabado reflectivo para impermeabilizaciones: una vez seca la última capa impermeable deberá limpiarse perfectamente la superficie a fin de eliminar grasas, polvo, óxidos y partículas sueltas. Se recomienda un acabado arenado o granular sobre la última capa de la impermeabilización a fin de incrementar la adherencia y durabilidad de **IMPERCOAT DECOR**.
- Como recubrimiento decorativo impermeable para muros: elimine las capas de recubrimientos o pinturas anteriores mal adheridas o deterioradas. Esta acción puede realizarse con cepillo de alambre. Lave la superficie con agua dejándola libre de grasas, polvos y partículas sueltas. Selle la superficie con **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10 X 2** o **ESPACIOS SELLAVIN CONTRA ALCALI 10 X 2** y resane las imperfecciones con **ESPACIOS RESANADOR** o **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO** (consulte las hojas técnicas correspondientes).

b) ACABADO

- Agite **IMPERCOAT DECOR** antes de la aplicación.
- Por medio de una brocha, rodillo, cepillo de pelo suave o pistola de aire aplique dos capas uniformes de **IMPERCOAT DECOR** (sin diluir) sobre el área, respetando el tiempo de secado entre ambas capas (de 4 a 5 hrs dependiendo de las condiciones climatológicas).
- La limpieza del equipo se puede realizar con agua, mientras **IMPERCOAT DECOR** está aún fresco.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5 °C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia.
- No emplear sobre superficies sujetas a tránsito intenso.

RENDIMIENTO TEÓRICO

IMPERCOAT DECOR cubre 2 a 4 m² / lt a dos capas dependiendo de la rugosidad del substrato.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Blanco o Rojo
% Material no volátil	ASTM D-2369	40 - 45% Peso
Densidad	ASTM D-70	1,20 - 1,30 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196	11000 - 13000 cps.
pH	ASTM E-70	9.0 - 9.5
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	20 - 30 min
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640	24 hrs
Resistencia en cámara salina	ASTM B-117	500 hrs sin cambios
Resistencia al intemperie a 240 ciclos	ASTM D-4799	Sin deterioro alguno
Lavabilidad	ASTM D-2486	4,000 - 6,000 ciclos
Adherencia	Funcional	Buena
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849	24 meses

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT DECOR** conserva sus propiedades durante 24 meses.

PRODUCTOS RELACIONADOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**
- **ESPACIOS RESANADOR**
- **ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO**