



IMPERCOAT ALUMINIO

RECUBRIMIENTO REFLECTIVO Y PROTECTOR CONCENTRADO A BASE DE PASTA DE ALUMINIO EN SOLVENTES PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT ALUMINIO es un recubrimiento color aluminio de uso profesional a base de pastas de aluminio, asfaltos refinados y otros aditivos de alta calidad, que se emplea como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos.

USOS

- **IMPERCOAT ALUMINIO** se recomienda como acabado reflectivo para sistemas de impermeabilización asfálticos en donde se requiera una alta reflexión de los rayos solares.

VENTAJAS

- Por su alta reflexión de los rayos ultravioleta de la luz solar, **IMPERCOAT ALUMINIO** protege los sistemas de impermeabilización, controlando la degradación de los asfaltos y alargando su vida útil.
- Adhiere perfectamente a los asfaltos de aplicación en caliente o en frío, así como al metal.
- Una vez seco, no mancha y posee excelente brillo y estabilidad a la intemperie.
- Es durable y fácil de aplicar.

FORMA DE EMPLEO

IMPERCOAT ALUMINIO se aplica por medio de una brocha o equipo aspersor, procurando cubrir completamente las superficies donde se aplica, con objeto de dar una sola mano.

NOTA: si se aplica con brocha procure dar una sola aplicación y dirección, es decir un solo brochazo, con objeto de no opacar el acabado brillante.

RECOMENDACIONES

- **IMPERCOAT ALUMINIO** no debe ser diluido, ya que perderá sus propiedades.
- Evite la presencia de llamas o chispas durante su aplicación.

RENDIMIENTOS

IMPERCOAT ALUMINIO rinde aprox. de 6 - 8 m²/lt por mano.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 18 L.
- Bote de 4 L.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido
Color	Aluminio brillante
Densidad	ASTM D-1475	0.94 - 0.98 g/cm ³
% Material no volátil	ASTM D-2369	45 - 50%
Poder cubriente	Funcional	Sin rayas o puntos negros

* Condiciones de prueba establecidas por el método ASTM.

Temperatura = 25 °C

Humedad relativa = 50%

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT ALUMINIO** conserva sus propiedades durante 18 meses.

NOTA: no se exponga a fuego directo o chispas.