



SET PEGAPISO Y MÁRMOL GRIS EXT.

ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS MANUFACTURADOS, NATURALES O MÁRMOL, A BASE DE CEMENTO GRIS.

PRESENTACIÓN

• Saco 20 kg

DESCRIPCIÓN

SET PEGAPISO Y MÁRMOL GRIS EXT. es un adhesivo en polvo fácil de usarse, elaborado a base de cemento Portland, arenas silíceas de granulometría controlada y resinas sintéticas. Diseñado para obtener alta adherencia en superficies de concreto liso o sustratos difíciles.

USOS

SET PEGAPISO Y MÁRMOL GRIS EXT. se recomienda para:

- La instalación de pisos cerámicos, losetas o piedra natural de baja absorción de humedad.
- La instalación de revestimientos cerámicos de baja, media y alta absorción de agua.

VENTAJAS

- Ideal para instalaciones en muros y pisos tanto interiores como en exteriores. Su facilidad de uso permite que la colocación de **SET PEGAPISO Y MÁRMOL GRIS EXT.** tenga:
 - » Mayor adherencia.
 - » Menor deslizamiento.
 - » Fácil y rápida colocación.
 - » Excelente fijación inicial.
 - » Buena trabajabilidad.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El sustrato deberá ser firme y estable, limpio, libre de polvo, grasas, aceites, pinturas o cualquier otro material que pueda reducir la adherencia del **SET PEGA MÁRMOL GRIS EXT.** (los sustratos base cemento deben curarse 28 días).

b) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agregue aproximadamente de 4.6 L de agua limpia por saco y mezcle energicamente hasta obtener una mezcla homogénea se recomienda usar un mezclador eléctrico de bajas revoluciones, deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua y **SET PEGA MÁRMOL GRIS EXT.** quedará listo para usarse.

c) APLICACIÓN

- Aplique **SET PEGA MÁRMOL GRIS EXT.** con la parte plana de la llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar dentro del tiempo abierto (15 min aproximadamente dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa).
- Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de piedra en forma lineal (evitar rayar en forma de abanico)
- Coloque adhesivo en el adverso de la pieza solo si son piezas de gran formato instale procurando presionarlas y moverlas en el sentido perpendicular del rayado del adhesivo golpee levemente las piezas con un mazo de goma para asegurar una buena área de contacto.

d) EMBOQUILLADO

- Una vez terminada la instalación será necesario esperar de 24 a 48 h para juntar de tal manera que el adhesivo haya secado perfectamente y no quede humedad atrapada. Utilice **SET JUNTA FINA** para juntas menores a 3 mm o **SET JUNTA GRUESA** para juntas mayores a 3 mm.

RECOMENDACIONES

- No se utilice para instalar recubrimientos o piedras como lo son mármol o granito verde o rojo sensibles a la humedad.
- No se aplique sobre madera, paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, paneles de yeso, pisos de yeso, superficies metálicas, ni sobre cualquier superficie inestable o demasiado flexible.
- No utilizar este producto para instalar pisos sobre piso en exteriores.
- Solo mezcle la cantidad de producto que pueda aplicar en un lapso de 45 min.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un saco de **SET PEGA MÁRMOL GRIS EXT.** rinde de 4 a 5 m² de azulejo colocado con un grosor de 2 a 3 mm.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	Polvo gris
Tiempo abierto por el método de porcentaje cubierto	NMX-C-420	15 min.
Resistencia a la compresión 28 días	ASTM C- 109	150 kg /cm ²
Deslizamiento máximo	NMX-C-420	0.5 mm
Vida de la mezcla en el recipiente	Visual	45 min
Resistencia al corte	—	30 kg/cm ²

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio (Temperatura= 23 ± 3°C, humedad relativa= 50%)

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

SET PEGAPISO Y MARMOL GRIS EXT. debe almacenarse siempre bajo techo por tratarse de un producto que contiene cemento. Se deberá tener cuidado para que no quede en contacto con humedad. Bajo techo, en lugar seco y sobre tarimas, el producto conserva sus propiedades por 9 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

N° DE FAMILIA
3.3

RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES NIVELES ADOS, ENDURECEDORES
ADHESIVOS CEMENTICIOS Y QUÍMICOS

NO ENBARGE 2024

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 02-2003-00053594000-01