



DUREFLEX ACCELERANTE

ADITIVO ACCELERANTE DE CURADO PARA POLIURETANO DUREFLEX Y URELASTIC DE UN COMPONENTE. REDUCE A LA MITAD EL TIEMPO DE CURADO INICIAL ORIGINAL.

PRESENTACIÓN

- Bote de 200 ml

DESCRIPCIÓN

DUREFLEX ACCELERANTE es un acelerante altamente activo, elaborado a partir de una mezcla de catalizadores metálicos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir el tiempo de curado de los recubrimientos de poliuretano monocomponentes.

USOS

- DUREFLEX ACCELERANTE se emplea para disminuir el tiempo de curado superficial de DUREFLEX 500 SL y DUREFLEX 700 ASL en aproximadamente a la mitad del tiempo marcado en la ficha técnica.
- Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en el uso del DUREFLEX ACCELERANTE se recomienda GUARDQUIM SOLVENTE XB.

VENTAJAS

- Usando DUREFLEX ACCELERANTE se disminuye significativamente el tiempo de curado de los recubrimientos de poliuretano de un componente.
- Ideal para trabajos donde el tiempo es limitado.
- Ayuda a curar más rápidamente y uniformemente.
- Viene listo para usarse, ya que es la dosis exacta para acelerar el curado de una cubeta de 19 litros.

RECOMENDACIONES

- DUREFLEX ACCELERANTE se adicionara y se mezclará con ayuda de taladro mecánico a revoluciones bajas hasta su perfecta incorporación.
- Una vez incorporado DUREFLEX ACCELERANTE, deberá ser utilizado todo el material al cual se le adicionó este acelerante, ya que se tiene un tiempo de trabajabilidad de 2 a 2.5 h, lo cual variara dependiendo de las condiciones climáticas.
- Para lugares cálidos y húmedos se recomienda utilizar la mitad del bote para una cubeta de 19 litros.

RENDIMIENTO

200 ml para acelerar 19 litros de poliuretano monocomponente.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRUEBA | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| Apariencia | | Líquido amarillo |
| Olor | | A solvente |
| %MNV | ASTM D-2369 | 45 - 50% |
| Densidad | ASTM D - 1475 | 1.0 - 1.1 g/cm ³ |
| Estabilidad en el envase | ASTM D - 1849 | 18 meses |

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, DUREFLEX ACCELERANTE conserva sus propiedades 18 meses.