



ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2

SELLADOR TRANSPARENTE QUE SE EMPLEA PARA SELLAR SUPERFICIES POROSAS ANTES DE APLICAR PINTURAS ACRÍLICAS O PASTAS TEXTURIZABLES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2, es un sellador transparente elaborado a base de resinas de alta calidad.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote de 1 L.

USOS

- **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** es un producto empleado para imprimir o sellar superficies sobre las cuales se aplican algunos recubrimientos o pinturas base agua.
- Se recomienda para sellar superficies de yeso, aplaniados, tabiques y todo tipo de materiales porosos.

VENTAJAS

ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2 aumenta sensiblemente el rendimiento de la pintura que se aplique posteriormente como son:

- **ESPACIOS LUMINOX**
- **ESPACIOS EXCELLENCE**
- **ESPACIOS PODER**
- **ESPACIOS RENDIPLUS**
- **ESPACIOS ALEBRIJE**
- **ESPACIOS FINO**
- **El ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** forma una película incolora.

Tiene buen poder de penetración en cualquier superficie.

NOTA: No se recomienda para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie por imprimir o sellar deberá estar seca, libre de polvo, grasas y todo tipo de contaminante.
- El **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** puede rebajarse hasta 5 partes de agua por 1 de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos usar 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**.
- Se aplica por medio de brocha o rodillo; sobre superficies de yeso, aplaniados, tabiques y todo tipo de material poroso.
- Deje secar el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** antes de aplicar el acabado final.

NOTA: **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** no es recomendable como acabado final.

- Los equipos utilizados deberán lavarse con agua inmediatamente después de usarlos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde de 30 a 40 m² por litro a una mano, sobre superficies lisas.

NOTA: El rendimiento del **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi-viscoso
Color	-----	Blanco
Acabado	-----	Satinado
% Material no volátil	ASTM D-2369	31 – 35% Peso
Densidad	ASTM D-1475	1 + 1.10 g/cm ³
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 rpm; a 25 °C	ASTM D-2196	10000 – 12000 cps.
pH	ASTM E-70	4.5 - 5.0
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640	25 – 30 minutos

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en sitio fresco el **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** mantiene sus propiedades durante 18 meses.

NOTA: **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10x2** debe estar lejos del calor y del fuego.