



# SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS

ADHESIVO PARA PEGAR RECUBRIMIENTOS, PISOS, PRODUCTOS CERÁMICOS, ENTRE OTROS. CUMPLE CON LA NORMA NMX C-420.

## PRESENTACIÓN

- Sacos de 20 kg

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo en polvo color gris, elaborado a base de cemento Portland, agregados de granulometría controlada, resinas poliméricas y aditivos especiales que le confieren propiedades de adhesión, trabajabilidad y facilidad de aplicación. Cumple con la norma NMX C - 420 (Tipo A y B).

### USOS

- Úselo en interiores o exteriores, ideal para escuelas, aeropuertos, hospitales, pisos y gradas de instalaciones.
- Como adhesivo para la instalación de azulejos, materiales cerámicos de alta y media absorción para el equipamiento de baños, cocinas, hospitales, etc.
- Para pisos de mármol o de materiales de baja adsorción de agua se recomienda usar **SET PEGAPISO Y MÁRMOL GRIS EXT.** que es un adhesivo que puede transitarse a las 24 h de aplicado.

### VENTAJAS

- Económico y fácil de usar.
- Presenta buena resistencia y adherencia.
- Rapidez en la colocación de acabados.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla de **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, grasa, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que pueda impedir la correcta adherencia del material.

#### b) PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente de boca ancha vierta 5 L de agua limpia y agregue de forma gradual un bulle de **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** (4 partes de producto por una parte de agua limpia), e incorpórelo lentamente hasta obtener una pasta homogénea por un lapso de 2 a 3 minutos, deje reposar la mezcla por 5 minutos y vuelva a mezclar y **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** quedará listo para su uso. Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades del **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** se verán afectadas.

#### c) APLICACIÓN

- Aplique una capa de **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** con un espesor aproximado de 3 mm utilizando la parte lisa de la llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar los próximos 40 minutos.
- Si inclinar demasiado la sección dentada de la llana, haga surco en forma lineal sobre el adhesivo recién aplicado.
- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas levemente con el mango de la llana para asegurar su contacto con el adhesivo.
- Verifique nivelación correcta.
- Una vez terminada la instalación será necesario esperar por lo menos 48 h (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) para juntar ("lechadear"), o en su caso emboquillar.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde en promedio de 4 a 5 m<sup>2</sup> de azulejo colocado, con un grosor de 2 a 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar dependiendo a la nivelación del substrato, tipo de azulejo y tamaño de la llana utilizada.

### RECOMENDACIONES

- Si después de cierto tiempo siente que la mezcla está seca, no agregue más agua, solamente mezcle nuevamente y recobrará su consistencia.
- Para la colocación de materiales cerámicos es necesario efectuar prueba en base al tipo de material a instalar, de preferencia en el lugar donde vaya a ser colocado y a las condiciones de aplicación.
- No agregue más agua a la mezcla, ya que de lo contrario perderá sus propiedades.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBAS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	Polvillo gris
Tiempo abierto por el método de porcentaje cubierto	NMX C - 420	12 min
Resistencia a la compresión 28 días	NMX C - 061	90 kg/cm <sup>2</sup>
Vida de la mezcla en el recipiente	Funcional	40 min
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	NMX C - 420	5 kg/mm <sup>2</sup>
Deslizamiento máximo	NMX C - 420	0.5 mm

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. (Temperatura= 23±3°C; Humedad relativa=50%)

#### ALMACENAJE/VIDA ÚTIL

**SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** debe almacenarse siempre bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas, por tratarse de un producto que contiene cemento se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS** conserva sus propiedades por 9 meses.