UREFOAM CAT 106 S Y 107 F

CATALIZADORES PARA UREFOAM SOIL Y UREFOAM SEAL; PARA MODIFICAR LA VELOCIDAD DE REACCIÓN DESDE RÁPIDAS, HASTA UNA LARGA VIDA ÚTIL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS.

PRESENTACIÓN
- Cartuchos de 300 ml

DESCRIPCIÓN
- **UREFOAM CAT 106 S es un catalizador de reacción lenta, utilizado para optimizar la reacción y mejorar el curado, formando una estructura celular uniforme.**
- **UREFOAM CAT 107 F es un catalizador de reacción rápida, utilizado para optimizar la reacción y mejorar el curado, formando una estructura celular uniforme.**

VENTAJAS

UREFOAM CAT 106 S

Por su catálisis más lenta permite que la resina viaje a través de las gritas mejorando la obturación.
- Excelentes características de estabilidad.
- Estructura celular uniforme.
- Mejora el curado superficial.
- Mejora las propiedades físicas.

UREFOAM CAT 107 F
- Por su catálisis más rápida permite obturar grietas con mayores caudales de agua.
- Excelentes características de estabilidad.
- Estructura celular uniforme.
- Mejora el curado superficial.
- Mejora las propiedades físicas.

RECOMENDACIONES

Recomendamos que nuestros catalizadores sean almacenados en un lugar seco y fresco bajo condiciones de ventilación apropiados. Los recipiente debe ser cerrado herméticamente para evitar la contaminación con humedad lo que podría cambiar el desempeño de los productos en el uso final. Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad en el manejo de estos productos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Transparente
Solubilidad en agua	-----	Insoluble
Densidad	ASTM D – 1475	1.00 – 1.02 g/cc

NOTA: Estas propiedades pueden variar dependiendo de las condiciones de aplicación.

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco con temperaturas de 10 a 25 °C. En envase cerrado **UREFOAM CAT 106 S y 107 F** conserva sus propiedades durante 18 meses.

NOTA: NO SE RECOMIENDA DEJAR EXPUESTO EL MATERIAL A TEMPERATURAS EXTREMAS.

NOVIEMBRE 2024

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03–2003–060513094600–01

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.